



FLEX 24V RGB

cod. A6 E1RGB24

Tensione **24V**
Voltage
Spannung
Tensión

Grado di protezione **IP67**
Protection degree
Schutzgrad
Grado de protección

Dimensioni esterne **8x15 mm**
External size
Außenmaße
Dimensiones exteriores

Materiale **PVC**
Material
Material
Material

Colore della struttura **Trasparente**
Color of the structure
Farbe der Struktur
Color de la estructura
Transparent
Transparent
Transparente

Alimentatore **switching**
Power supply
Vorschaltgerät
Alimentador

Colori LED **RGB**
LED colours
LED Farben
Colores LED

LED per sezione RGB **6 LED**
LED per section RGB
LED pro Abschnitt RGB
LED para sección RGB

Intervallo tra LED **30 mm**
LED's interval
LED-Abstand
Intervalo entre los LEDs

Taglio RGB **185 mm**
Cut RGB
Schnitt RGB
Corte RGB

Vita media / ore **50.000**
Average life / hours
Lebensdauer / Stunden
Vida media / horas


Assorbimento **8,64W/m**
Absorption
Absorption
Absorción

Calpestabile **16 Kg**
Applicable on pedestrian areas
Begehbar
De suelo pisable


Lunghezza massima con una sola alimentazione **20 m**
Max. length with single power supply

Max. Länge mit nur einer Einspeisung

Raggio di curvatura
Curving radius
Biegeradius
Radio de curvatura



Longitud máxima con una sola alimentación



FLEX RGB



Sistemi lineari
Linear systems
Linearsysteme
Sistemas lineales

FLEX 24V RGB

Caratteristiche:

- Lunga durata (80.000 ore)
- Basso costo energetico
- Ridotta manutenzione
- Resistente alle intemperie, all'acqua e agli urti
- Colori naturali
- Facile installazione
- Flessibile
- Tagliabile e connettabile
- Uso interno / esterno
- Diffusione della luce 180°

Features:

- Long life (80.000 hours)
- Low energy cost
- Low maintenance
- Weather-water and shock resistance
- Pure colours
- Easy to install
- Flexible
- Cuttable and connectable
- Indoor / outdoor use
- 180° light diffusion

Eigenschaften:

- Lange Leistung (80.000 Stunden)
- Geringe Energiekosten
- Geringer Wartungsbedarf
- Unwetter- Wasser- Stoßfest
- Natürliche Farben
- Montagefreundlich
- Flexibel
- Leicht zu schneiden und zu verbinden
- Für Innen- und Aussenbereich
- 180° Lichtausstrahlung

Características:

- Larga duración (80.000 horas)
- Bajo coste energético
- Mantenimiento reducido
- Resistente a la intemperie, al agua y a los golpes
- Colores naturales
- Fácil de instalar
- Flexible
- Se puede cortar y conectar
- Uso interior / exterior
- Difusión de la luz 180°



A6-A5

Alimentazione con cavo da 45 cm + testata di chiusura

Power supply with 45 cm cable
+ cutting end cap

Einspeisung mit Kabel 45 cm
+ Verschraubendstück

Alimentación con cable de 45 cm
+ cabezal de cierre



A6-A7

Giunto intermedio

In-line connector set
Zwischenverbindungsstück
Unión intermedia

