



Gea



Mini Gea





Gea



Solidità e forme minimal connotano la plafoniera da parete e da soffitto Gea.

La struttura è in alluminio pressofuso con diffusore in policarbonato opalino e guarnizioni in gomma siliconica.

E' adatta in interni ed esterni grazie al grado di protezione IP 65 e alle viti in acciaio inox.

Indicata per applicazioni in hall e cortili di alberghi, reception di uffici, show-room e in ambito residenziale. Può ospitare due lampade fluorescenti compatte.

Diametro: 360 mm.

Soundness and minimal shapes characterize the wall and ceiling lighting fitting Gea.

The structure is in die cast aluminium with opal polycarbonate diffuser and silicone rubber gaskets.

Suitable for indoors and outdoors thanks to the IP65 protection degree and to the stainless steel screws.

Ideal for the hotels and offices receptions, showrooms and residential environments.

It can host two compact fluorescent lamps.

Diameter: 360 mm.

Le luminaire au mur et au plafond Gea est caractérisé par sa solidité et ses formes sobres.

La structure est de forme ronde en aluminium avec diffuseur en polycarbonate opale et joints en silicone.

Indiqué pour l'intérieur et l'extérieur grâce au degré de protection IP 65 et les vis en acier inoxydable.

Applications: cours d'hôtels, bureaux d'accueil, salles d'exposition et zones résidentielles.

Il peut accueillir deux lampes fluorescentes compactes.

Diamètre: 360 mm.



Versione con anello per illuminazione d'ambiente

Version with ring for general lighting

Modèle omnidirectionnel pour l'éclairage d'ambiance.






Versione con visiera, per creare spazi altamente personalizzati e atmosfere luminose molto particolari.

Version with eyelid. To create highly personalized spaces and very special atmospheres.

Le modèle avec visière est conçu pour créer des espaces personnalisés et diriger la lumière dans les espaces intérieurs.




MTB.26BRA TC-D - G24d-3  2x26W
 Versione da 360 mm (Ø).
 Version 360 mm (Ø).
 Modèle de 360 mm (Ø).



Dist. (m)	Lux Med
1m	127,8
2m	32,0
3m	14,2
4m	8,0
5m	5,1

α: 109°





Colori ● 06
 Colours ● 37
 Couleurs: ● 37

CE  IP65 

*Reattore elettromagnetico incluso nell'apparecchio.
 Modelli con emergenza possono essere forniti su richiesta.
 Electromagnetic ballast included in the lighting fitting.
 Models with emergency gear on request.
 Ballast électromagnétique inclus dans l'appareil.
 Versions avec éclairage de sécurité sur demande.*



MTB.26BRV TC-D - G24d-3  2x26W
 Versione da 360 mm (Ø) con visiera.
 Version 360 mm (Ø) with eyelid.
 Modèle de 360 mm (Ø) avec visière.



Colori ● 06
 Colours ● 37
 Couleurs: ● 37

CE  IP65 

*Reattore elettromagnetico incluso nell'apparecchio.
 Modelli con emergenza possono essere forniti su richiesta.
 Electromagnetic ballast included in the lighting fitting.
 Models with emergency gear on request.
 Ballast électromagnétique inclus dans l'appareil.
 Versions avec éclairage de sécurité sur demande.*