



Le dimensioni contenute e le forme minimal connotano la plafoniera da parete e da soffitto Mini Gea, versione "mini" della plafoniera Gea. E' adatta per interni ed esterni, grazie al grado di protezione IP 65 e alle viti in acciaio inox. Indicata in ambito residenziale e per sale espositive, corridoi di alberghi e show room. Può ospitare due lampade fluorescenti compatte. Diametro: 275 mm.

The small size and minimal forms characterize the ceiling and wall lighting fitting Mini Gea, small version of the lighting fitting Gea. Suitable for both indoors and outdoors thanks to the IP65 protection degree and to the in stainless steel screws. For installations in residential areas, such as exhibition halls, hotel corridors and showrooms. For two compact fluorescent lamps. Diameter: 275 mm.

L'appareil Mini Gea est caractérisé par sa petite taille et ses formes sobres.

La structure est de forme ronde en aluminium avec diffuseur en polycarbonate opale et joints en silicone.

Indiqué pour l'intérieur et l'extérieur grâce au degré de protection IP65 et les vis en acier inoxydable.

Application: habitat, salles d'exposition, corridors d'hôtels.

Il peut accueillir deux lampes fluorescentes compactes. Diamètre: 275 mm.



Versione con anello per illuminazione d'ambiente.

Version with ring for general lighting.

Modèle omnidirectionnel pour l'éclairage d'ambiance.






Versione con visiera, per creare spazi altamente personalizzati e modellare la luce negli ambienti interni.

Version with eyelid. To create highly personalized spaces and to shape the light in inner spaces.

Le modèle avec visière est conçu pour créer des espaces personnalisés et diriger la lumière dans les espaces intérieurs.




MTC.18BRA TC-D - G24d-2  2x18W
 Versione da 275 mm (Ø).
 Version 275 mm (Ø).
 Modèle de 275 mm (Ø).



Dist. (m)	Lux Med
1m	85,3
2m	21,3
3m	9,5
4m	5,3
5m	3,4

α: 109°





Colori ● 06
 Colours ● 37
 Couleurs: ● 37

CE  IP65 

*Reattore elettromagnetico incluso nell'apparecchio.
 Modelli con emergenza possono essere forniti su richiesta.
 Electromagnetic ballast included in the lighting fitting.
 Models with emergency gear on request.
 Ballast électromagnétique inclus dans l'appareil.
 Versions avec éclairage de sécurité sur demande.*



MTC.18BRV TC-D - G24d-2  2x18W
 Versione da 275 (Ø) mm con visiera.
 Version 275 mm (Ø) with eyelid.
 Modèle de 275 mm (Ø) avec visière.



Colori ● 06
 Colours ● 37
 Couleurs: ● 37

CE  IP65 

*Reattore elettromagnetico incluso nell'apparecchio.
 Modelli con emergenza possono essere forniti su richiesta.
 Electromagnetic ballast included in the lighting fitting.
 Models with emergency gear on request.
 Ballast électromagnétique inclus dans l'appareil.
 Versions avec éclairage de sécurité sur demande.*