



Square LED è un apparecchio di illuminazione da incasso di forma quadrata appartenente alla famiglia Square destinato ad ambienti interni di particolare pregio.

Square LED è un faretto ad incasso completo di 3 LED nelle tonalità bianco caldo 3000K o bianco naturale 4000K con lenti da 15° o 40°.

Struttura in alluminio tornito con gruppo ottico orientabile in tutte le direzioni fino ad un massimo di 30°. IP20.

Dissipatore in alluminio pressofuso. Alimentabile a 350, 500 e 700 mA, alimentatore escluso.

Square LED is a recessed spot complete with 3 LED in warm 3000K and natural 4000K white tones with 15° or 40° lenses.

The structure is in turned aluminum with 30° adjustable optic group; heat sink in die-cast aluminum. IP20.

Powered at 350, 500 and 700mA; driver excluded.

Square LED est disponible en version 3 LED, teinte blanc chaud à 3000K où blanc naturel à 4000K angle 15° où 40°.

La structure est en aluminium tourné avec groupe optique orientable dans toutes les directions jusqu'à un maximum de 30°.

Dissipateur en fonte d'aluminium. IP20.

Alimentation à 350, 500 et 700 mA, driver exclu.



CE IP20 430 355








15

JET.5290.157 3 LEDx1,2W/2,4W 350/700mA

Versione con LED tono bianco naturale 4000K, lenti 40°.  
Version with LED natural white 4000K, 40° lens.  
Version avec LED blanc naturel 4000K, lentilles 40°.


JET.5290.158 3 LEDx1,2W/2,4W 350/700mA

Versione con LED tono bianco caldo 3000K, lenti 40°.  
Version with LED warm white 3000K, 40° lens.  
Version avec LED blanc chaud 3000K, lentilles 40°.




Driver forniti su richiesta come accessori.  
Drivers offered on demand as accessories.  
Driver fournis séparément comme accessoires.

Accessori / Accessories / Accessoires




LAA.5100.006

Gruppo lenti a fascio medio (24°).  
Group medium beam lens (24°).  
Groupe lentilles intensive (24°).




LAA.5100.007

Gruppo lenti a fascio stretto (15°).  
Group narrow beam lens (15°).  
Groupe lentilles intensive (15°).




AAA.TRSL01

Driver per 1 apparecchio da 3 LED 350mA.  
Driver for 1 fitting for 3 LED 350mA.  
Driver pour 1 appareil de 3 LED 350mA.




AAA.TRSL31

Driver per 1 apparecchio da 3 LED 700mA.  
Driver for 1 fitting for 3 LED 700mA.  
Driver pour 1 appareil de 3 LED 700mA.



AAA.TRSL05

Driver per max 3 apparecchi da 3 LED 350mA.  
Driver for max 3 3 LED fittings 350mA.  
Driver pour max 3 appareils de 3 LED 350mA.



AAA.TRSL35

Driver per max 3 apparecchi da 3 LED 700mA.  
Driver for max 3 3 LED fittings 700mA.  
Driver pour max 3 appareils de 3 LED 700mA.

