



## Disco

Lampada da soffitto o parete. Diffusore in vetro soffiato opale triplex lucido con sistema di aggancio a baionetta. La base trasparente o colorata, in policarbonato autoestinguente, permette di creare, sulla parete, un alone colorato mantenendo il flusso di luce centrale bianco. Base KOMBI in metallo verniciato bianco ral 9016. Guarnizione in silicone per le versioni IP65. Versione LED equipaggiata con led smd e alimentatore elettronico incorporato.

Ceiling or wall lamp. Diffuser made in blown shiny opal triplex glass with bayonet lock system. The transparent or coloured base, made in auto-extinguishing polycarbonate, permits to create, on the wall, a coloured ring leaving the central light in white. Base KOMBI made in white painted metal ral 9016. Silicon gasket for versions IP65. LED version equipped with smd led and electronic driver included.


Lampe à plafond ou à mur. Diffuseur en verre soufflé opale triplex brillant avec système d'accroche à baïonnette. La base transparente ou colorée, réalisée en polycarbonate auto-extinguible, permet de créer, sur le mur, un halo coloré conservant la lumière centrale blanche. Base KOMBI réalisée en métal vernie blanc ral 9016. Joint en silicone pour les versions IP65. Version LED équipée avec led smd et ballast électronique incorporé.

Lámpara de techo o pared. Difusor de vidrio soplado opal triplex brillante con sistema de enganche a bayoneta. La base transparente o de colores, en policarbonato de autoextinción, permite crear, en la pared, un halo de colores manteniendo el flujo de luz central blanco. Base KOMBI en metal pintado blanco ral 9016. Junta de protección de silicona para las versiones y IP65. Version LED suministrada con led smd y alimentador electrónico incluido.

Decken- oder Wandleuchte. Diffusor aus geblasenem Triplex-Opalglas, glänzend, mit Bajonettsystem zur Befestigung. Die transparente oder farbige Basis, aus selbstlöschendem Polycarbonat, ermöglicht es, an der Wand einen farbigen Lichthof zu erzeugen, wobei der zentrale Lichtfluss weiß bleibt. Basis KOMBI aus weiß lackiertem Metall Ral 9016. Silikondichtung für die Ausführungen IP65. Ausführung LED zum led smd und integriert Versorgungsgerät elektronisch.



Disco 260



Articolo Item

Codice Code

BL GI RO TR

W<sub>max</sub>




LUMEN



|     |              |       |       |       |       |      |     |     |      |   |   |
|-----|--------------|-------|-------|-------|-------|------|-----|-----|------|---|---|
| E27 | disco 260 IP | 23175 | 23172 | 23173 | 23170 | 1x60 | E27 | 730 | IP65 | □ | A |
|-----|--------------|-------|-------|-------|-------|------|-----|-----|------|---|---|

Disco 310



|       |                   |       |                |       |       |          |        |      |      |   |   |
|-------|-------------------|-------|----------------|-------|-------|----------|--------|------|------|---|---|
| E27   | disco 310 IP      | 23185 | 23182          | 23183 | 23180 | 1x100    | E27    | 1380 | IP65 | □ | A |
| MG    | disco 310 MG IP   | 29415 | 29412          | 29413 | 29410 | 1x26     | G24d-3 | 1800 | IP65 | ⊕ | B |
| EL    | disco 310 EL IP   | 28365 | 28362          | 28363 | 28360 | 1x26     | G24q-3 | 1800 | IP65 | ⊕ | B |
| DIG   | disco 310 DIG IP  | 28375 | 28372          | 28373 | 28370 | 1x26     | G24q-3 | 1800 | IP65 | ⊕ | B |
| DALI  | disco 310 DALI IP | 28165 | 28162          | 28163 | 28160 | 1x26     | G24q-3 | 1800 | IP65 | ⊕ | B |
| LED-N | disco 310 led-N   | 16085 | 16082          | 16083 | 16080 | 220x0,08 | led    | -    | IP65 | ⊕ | D |
| EM    | disco 310 EM IP   | 10555 | 10552          | 10553 | 10550 | 1x18     | G24q-2 | 1200 | IP65 | ⊕ | B |
|       |                   |       |                |       |       |          |        |      |      |   |   |
|       |                   |       |                |       |       |          |        |      |      |   |   |
| EM    | disco 310 EM/26   | 10560 | KOMBI Ø270xH60 |       |       | 1x26     | G24q-3 | 1800 | IP20 | ⊕ | B |

Versione LED LED version

BL RAL 5017  
Blu Blue

GI RAL 1023  
Giallo Yellow

RO RAL 3000  
Rosso Red

TR  
Trasparente Transparent

BI RAL 9016  
Bianco White

DIG Informazioni tecniche pag. 462  
DALI Technical instructions page 462

EM 1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie – 3h a richiesta  
1 bulb in maintained light emergency 1h standard – 3h on request

LED-N 4200K luce naturale - 4200K natural white

Versione LED fornibile, a richiesta, con alimentazione remota (pag.466)  
LED version available, on request, with remote supply (pag.466)

KOMBI Montatura in metallo verniciato bianco. Solo per installazione interna  
White painted metal frame. Only for indoor installation

