



Gamma metal

Lampada da soffitto o parete. Diffusore in vetro soffiato opale triplex satinato con sistema di aggancio a baionetta. Base in policarbonato autoestinguente. Fascia in metallo verniciato o con finitura galvanica. Guarnizione in silicone per le versioni IP54 e IP65.


Ceiling or wall lamp. Diffuser made in blown satin opal triplex glass with bayonet lock system. Base made in auto-extinguishing polycarbonate. Ring made in painted metal or with galvanic finish. Silicon gasket for versions IP54 and IP65.

Lampe à plafond ou à mur. Diffuseur en verre soufflé opale triplex satiné avec système d'accroche à baïonnette. Base réalisée en polycarbonate auto-extinguible. Anneau réalisé en métal vernie ou avec finition galvanique. Joint en silicone pour les versions IP54 et IP65.

Lámpara de techo o pared. Difusor de vidrio soplado opal triplex satinado con sistema de enganche a bayoneta. Base en policarbonato de autoextinción. Faja de metal pintado o con acabado galvánico. Junta de protección de silicona para las versiones IP54 y IP65.


Decken- oder Wandleuchte. Diffusor aus geblasenem Triplex-Opalglas, satiniert, mit Bajonettssystem zur Befestigung. Basis aus selbstlöschendem Polycarbonat. Metallband lackiert oder mit galvanischem Finish. Silikondichtung für die Ausführungen IP54 und IP65.

Gamma metal 270




Articolo Item	Codice Code			W _{max}	LUMEN	IP	Icona	A	
	CR	OR	BI						
E27 gamma 270 IP	23220	23222	23221	1x60	E27	730	IP65	☐	A

Gamma metal 370



E27 gamma 370 IP	23230	23232	23231	2x60	E27	1460	IP65	☐	B
MG gamma 370 MG IP	29440	29442	29441	2x26	G24d-3	3600	IP65	⊕	C
EL gamma 370 EL IP	28480	28482	28481	2x18	G24q-2	2400	IP65	⊕	C
DIG gamma 370 DIG IP	18690	18692	18691	2x18	G24q-2	2400	IP65	⊕	C ✖
DALI gamma 370 DALI IP	18860	18862	18861	2x18	G24q-2	2400	IP65	⊕	C ✖
EM gamma 370 EM IP	10820	10822	10821	1x26	G24q-3	1800	IP65	⊕	C ✖

Gamma metal 470



E27 gamma 470 IP	23240	23242	23241	2x75	E27	1880	IP54	☐	B
MG gamma 470 MG IP	29450	29452	29451	3x26	G24d-3	5400	IP54	⊕	D
EL gamma 470 EL IP	28490	28492	28491	2x26	G24q-3	3600	IP54	⊕	C
DIG gamma 470 DIG IP	18700	18702	18701	2x26	G24q-3	3600	IP54	⊕	C ✖
DALI gamma 470 DALI IP	18870	18872	18871	2x26	G24q-3	3600	IP54	⊕	C ✖
EM gamma 470 EM IP	10830	10832	10831	2x26	G24q-3	3600	IP54	⊕	C ✖

✖ Nuova versione New version

CR Cromato Chrome	OR Dorato 24K Gold plated 24K	BI RAL 9016 Bianco opaco Matt white
-----------------------------	---	--

DIG Informazioni tecniche pag. 462
DALI Technical instructions page 462

EM 1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie – 3h a richiesta
1 bulb in maintained light emergency 1h standard – 3h on request

