

# Astra metal

Lampada da soffitto o parete. Diffusore in vetro soffiato opale triplex satinato con sistema di aggancio a baionetta. Base in policarbonato autoestinguente. Fascia in metallo verniciato o con finitura galvanica. Guarnizione in silicone per le versioni IP54 e IP65.

Ceiling or wall lamp. Diffuser made in blown satin opal triplex glass with bayonet lock system. Base made in auto-extinguishing polycarbonate. Ring made in painted metal or with galvanic finish. Silicon gasket for versions IP54 and IP65.

Lampe à plafond ou à mur. Diffuseur en verre soufflé opale triplex satiné avec système d'accroche à baïonnette. Base réalisée en polycarbonate auto-extinguible. Anneau réalisé en métal vernie ou avec finition galvanique. Joint en silicone pour les versions IP54 et IP65.

Lámpara de techo o pared. Difusor de vidrio soplado opal triplex satinado con sistema de engancho a bayoneta. Base en policarbonato de autoextinción. Faja de metal pintado o con acabado galvanico. Junta de protección de silicona para las versiones IP54 y IP65.

Decken- oder Wandleuchte. Diffusor aus geblasenem Triplex-Opalglas, satiniert, mit Bajonettsystem zur Befestigung. Basis aus selbstlöschendem Polycarbonat. Metallband lackiert oder mit galvanischem Finish. Silikondichtung für die Ausführungen IP54 und IP65.





10 applique interni/esterni  
wall lights indoor/outdoor

158 plafoniere interni/esterni  
ceiling bowls indoor/outdoor

226 testaletto  
bed head units


236 sospensioni  
suspensions

330 lampade  
lamps

378 lampioni ed incassi  
bollards & recessed lights


467 indice  
index

## Astra metal 320



Articolo Item	Codice Code			W <sub>max</sub>		LUMEN			
	AL	NE	CR						
<b>astra 320 IP</b>	23089	23087	23080	1x100	E27	1380	IP65		A
<b>astra 320 MG IP</b>	29359	29357	29350	1x26	G24d-3	1800	IP65		B
<b>astra 320 EL IP</b>	28449	28447	28440	1x26	G24q-3	1800	IP65		B
<b>astra 320 DIG IP</b>	28029	28027	28020	1x26	G24q-3	1800	IP65		B
<b>astra 320 DALI IP</b>	28039	28037	28030	1x26	G24q-3	1800	IP65		B
<b>astra 320 EM IP</b>	10729	10727	10720	1x18	G24q-2	1200	IP65		B

## Astra metal 370








<b>astra 370 IP</b>	23099	23097	23090	2x60	E27	1460	IP65		C
<b>astra 370 MG IP</b>	29369	29367	29360	2x26	G24d-3	3600	IP65		B
<b>astra 370 EL IP</b>	28459	28457	28450	2x18	G24q-2	2400	IP65		B
<b>astra 370 DIG IP</b>	28069	28067	28060	2x18	G24q-2	2400	IP65		B
<b>astra 370 DALI IP</b>	28079	28077	28070	2x18	G24q-2	2400	IP65		B
<b>astra 370 EM IP</b>	10739	10737	10730	1x26	G24q-3	1800	IP65		B

Nuova versione New version


<b>RAL 9006</b> Alluminio Aluminium	<b>RAL 9005</b> Nero opaco Matt black	<b>Cromato Chrome</b>
----------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------

Informazioni tecniche pag. 462  
 Technical instructions page 462

1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie – 3h a richiesta  
 1 bulb in maintained light emergency 1h standard – 3h on request




## Astra metal 470



Articolo Item	Codice Code			W <sub>max</sub>	Icona	LUMEN	Icona	Icona	
	AL	NE	CR						
<b>E27</b> astra 470 IP	23109	23107	23100	2x75	E27	1880	IP54	□	C
<b>MG</b> astra 470 MG IP	29379	29377	29370	3x26	G24d-3	5400	IP54	⊕	D
<b>EL</b> astra 470 EL IP	28469	28467	28460	2x26	G24q-3	3600	IP54	⊕	B
<b>DIG</b> astra 470 DIG IP	28109	28107	28100	2x26	G24q-3	3600	IP54	⊕	B <b>XN</b>
<b>DALI</b> astra 470 DALI IP	28119	28117	28110	2x26	G24q-3	3600	IP54	⊕	B <b>XN</b>
<b>EM</b> astra 470 EM IP	10749	10747	10740	2x26	G24q-3	3600	IP54	⊕	B <b>XN</b>

## Astra metal 570



<b>E27</b> astra 570 IP	23119	23117	23110	2x75	E27	1880	IP54	□	C
<b>MG</b> astra 570 MG IP	29389	29387	29380	3x26	G24d-3	5400	IP54	⊕	D
<b>EL</b> astra 570 EL IP	28479	28477	28470	2x26	G24q-3	3600	IP54	⊕	B
<b>DIG</b> astra 570 DIG IP	28149	28147	28140	2x26	G24q-3	3600	IP54	⊕	B <b>XN</b>
<b>DALI</b> astra 570 DALI IP	28159	28157	28150	2x26	G24q-3	3600	IP54	⊕	B <b>XN</b>
<b>EM</b> astra 570 EM IP	10759	10757	10750	2x26	G24q-3	3600	IP54	⊕	B <b>XN</b>

**XN Nuova versione New version**

**AL RAL 9006**  
Alluminio Aluminium

**NE RAL 9005**  
Nero opaco Matt black

**CR**  
Cromato Chrome

**DIG** Informazioni tecniche pag. 462  
**DALI** Technical instructions page 462

**EM** 1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie – 3h a richiesta  
1 bulb in maintained light emergency 1h standard – 3h on request

