

Gamma

Lampada da soffitto o parete. Diffusore in vetro soffiato opale triplex satinato con sistema di aggancio a baionetta. La base trasparente o colorata, in policarbonato autoestinguente, permette di creare, sulla parete, un alone colorato mantenendo il flusso di luce centrale bianco. Base KOMBI in metallo verniciato bianco ral 9016. Guarnizione in silicone per le versioni IP54 e IP65. Versione LED equipaggiata con led smd e alimentatore elettronico incorporato.

Ceiling or wall lamp. Diffuser made in blown satin opal triplex glass with bayonet lock system. The transparent or coloured base, made in auto-extinguishing polycarbonate, permits to create, on the wall, a coloured ring leaving the central light in white. Base KOMBI made in white painted metal ral 9016. Silicon gasket for versions IP54 and IP65. LED version equipped with smd led and electronic driver included.

Lampe à plafond ou à mur. Diffuseur en verre soufflé opale triplex satiné avec système d'accroche à baïonnette. La base transparente ou colorée, réalisée en polycarbonate auto-extinguible, permet de créer, sur le mur, un halo coloré conservant la lumière centrale blanche. Base KOMBI réalisée en métal vernie blanc ral 9016. Joint en silicone pour les versions IP54 et IP65. Version LED équipée avec led smd et ballast électronique incorporé.


Lámpara de techo o pared. Difusor de vidrio soplado opal triplex satinado con sistema de enganche a bayoneta. La base transparente o de colores, en policarbonato de autoextinción, permite crear, en la pared, un halo de colores manteniendo el flujo de luz central blanco. Base KOMBI en metal pintado blanco ral 9016. Junta de protección de silicona para las versiones IP54 y IP65. Version LED suministrada con led smd y alimentador electrónico incluido.

Decken- oder Wandleuchte. Diffusor aus geblasenem Triplex-Opalglas, satiniert, mit Bajonettsystem zur Befestigung. Die transparente oder farbige Basis, aus selbstlöschendem Polycarbonat, ermöglicht es, an der Wand einen farbigen Lichthof zu erzeugen, wobei der zentrale Lichtfluss weiß bleibt. Basis KOMBI aus weiß lackiertem Metall Ral 9016. Silikondichtung für die Ausführungen IP54 und IP65. Ausführung LED zum led smd und integriert Versorgungsgerät elektronisch.






Gamma 250



Articolo Item	Codice Code				W _{max}	E27	LUMEN	IP65	□	A
	BL	GI	RO	TR						
E27 gamma 250 IP	23195	23192	23193	23190	1x60	E27	730	IP65	□	A

Gamma 350



E27 gamma 350 IP	23205	23202	23203	23200	2x60	E27	1460	IP65	□	B
MG gamma 350 MG IP	29425	29422	29423	29420	2x26	G24d-3	3600	IP65	⊕	C
EL gamma 350 EL IP	28305	28302	28303	28300	2x18	G24q-2	2400	IP65	⊕	C
DIG gamma 350 DIG IP	28325	28322	28323	28320	2x18	G24q-2	2400	IP65	⊕	C
DALI gamma 350 DALI IP	28175	28172	28173	28170	2x18	G24q-2	2400	IP65	⊕	C
LED-N gamma 350 led-N	16305	16302	16303	16300	220x0,08	led	-	IP65	⊕	E
EM gamma 350 EM IP	10505	10502	10503	10500	1x26	G24q-3	1800	IP65	⊕	C
BI										
EM gamma 350 EM/36	10511	KOMBI Ø270xH60			2x18	G24q-2	2400	IP20	⊕	C

Versione LED LED version

BL RAL 5017 Blu Blue	GI RAL 1023 Giallo Yellow	RO RAL 3000 Rosso Red	TR Trasparente Transparent	BI RAL 9016 Bianco White
--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

- DIG** Informazioni tecniche pag. 462
- DALI** Technical instructions page 462
- EM** 1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie – 3h a richiesta
1 bulb in maintained light emergency 1h standard – 3h on request
- LED-N** 4200K luce naturale - 4200K natural white
- Versione LED fornibile, a richiesta, con alimentazione remota (pag.466)
LED version available, on request, with remote supply (pag.466)
- KOMBI** Montatura in metallo verniciato bianco. Solo per installazione interna
White painted metal frame. Only for indoor installation

