

Mega metal

Lampada da soffitto o parete. Diffusore in vetro soffiato opale triplex satinato con sistema di aggancio a baionetta. Base in policarbonato autoestinguente. Fascia in metallo verniciato o con finitura galvanica. Base KOMBI in metallo verniciato bianco ral 9016. Guarnizione in silicone per le versioni IP65.

Ceiling or wall lamp. Diffuser made in blown satin opal triplex glass with bayonet lock system. Base made in auto-extinguishing polycarbonate. Ring made in painted metal or with galvanic finish. KOMBI made in white painted metal ral 9016. Silicon gasket for versions IP65.


Lampe à plafond ou à mur. Diffuseur en verre soufflé opale triplex satiné avec système d'accroche à baïonnette. Base réalisée en polycarbonate auto-extinguible. Anneau réalisé en métal vernie ou avec finition galvanique. Base KOMBI réalisée en métal vernie blanc ral 9016. Joint en silicone pour les versions IP65.

Lámpara de techo o pared. Difusor de vidrio soplado opal triplex satinado con sistema de enganche a bayoneta. Base en policarbonato de autoextinción. Faja de metal pintado o con acabado galvánico. Base KOMBI en metal pintado blanco ral 9016. Junta de protección de silicona para las versiones IP65.

Decken- oder Wandleuchte. Diffusor aus geblasenem Triplex-Opalglas, satiniert, mit Bajonettssystem zur Befestigung. Basis aus selbstlöschendem Polycarbonat. Metallband lackiert oder mit galvanischem Finish. Basis KOMBI aus weiß lackiertem Metall Ral 9016. Silikondichtung für die Ausführungen IP65.




Mega metal 260




Articolo	Item	Codice Code		W _{max}	E	LUMEN	IP	□	A
		CR	AL						
E27	mega 260 IP	23310	23319	1x60	E27	730	IP65	□	A

Mega metal 360



E27	mega 360 IP	23320	23329	1x75	E27	940	IP65	□	A
-----	-------------	-------	-------	------	-----	-----	------	---	---

Mega metal 460



E27	mega 460 IP	23330	23339	2x60	E27	1460	IP65	□	B
MG	mega 460 MG IP	29480	29489	2x26	G24d-3	3600	IP65	⊕	C
EL	mega 460 EL IP	28560	28569	2x18	G24q-2	2400	IP65	⊕	C
DIG	mega 460 DIG IP	28570	28579	2x18	G24q-2	2400	IP65	⊕	C
DALI	mega 460 DALI IP	28580	28589	2x18	G24q-2	2400	IP65	⊕	C
EM	mega 460 EM IP	10860	10869	1x26	G24q-3	1800	IP65	⊕	C
EM	mega 460 EM/36	10660	10669	2x18	G24q-2	2400	IP20	⊕	C

KOMBI Ø270xH60

CR
Cromato *Chrome*

AL RAL 9006
Alluminio *Aluminium*

DIG Informazioni tecniche pag. 462
DALI *Technical instructions page 462*

EM 1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie – 3h a richiesta
1 bulb in maintained light emergency 1h standard – 3h on request

KOMBI Montatura in metallo verniciato bianco. **Solo per installazione interna**
White painted metal frame. Only for indoor installation

