

Top Class

Lampada da soffitto o parete. La base trasparente o colorata permette di creare, sulla parete, un alone colorato mantenendo il flusso di luce centrale bianco. Diffusore in vetro satinato. Base in policarbonato autoestinguente. Anello in tecnopolimero colorato alluminio ral 9006. Versione LED equipaggiata con led smd e alimentatore elettronico incorporato.

Ceiling or wall lamp. The transparent or coloured base permits to create, on the wall, a coloured ring leaving the central light in white. Diffuser made in satin glass. Base made in polycarbonate auto-extinguishing. Ring made in techno-polymer aluminium coloured ral 9006. LED version equipped with smd led and electronic driver included.


Lampe à plafond ou à mur. La base transparente ou colorée permet de créer, sur le mur, un halo coloré conservant la lumière centrale blanche. Diffuseur en verre satiné. Base réalisée en polycarbonate auto extinguable. Anneau en tecno-polymère couleur aluminium ral 9006. Version LED équipée avec led smd et ballast électronique incorporé.

Lámpara de techo o pared. La base transparente o de colores permite crear, en la pared, un halo de colores manteniendo el flujo de luz central blanco. Difusor de vidrio satinado. Base en policarbonato de autoextinción. Anillo de tecnopolímero de colores aluminio ral 9006. Version LED suministrada con led smd y alimentador electrónico incluido.

Decken- oder Wandleuchte. Die transparente oder farbige Basis ermöglicht es, an der Wand einen farbigen Lichthof zu erzeugen, wobei der zentrale Lichtfluss weiß bleibt. Diffusor aus satiniertem Glas. Basis aus selbstlöschendem Polycarbonat. Ring aus alufarbenem RAL 9006 Technopolymer. Ausführung LED zum led smd und integriert Versorgungsgerät elektronisch.



Top Class



Articolo Item	Codice Code				W _{max}		LUMEN			
	BL	GI	RO	TR						
E27 top class	13465	13462	13463	13461	1x100	E27	1380	IP65		A
MG top class MG	19545	19542	19543	19541	2x26	G24d-3	3600	IP65		B
EL top class EL	19555	19552	19553	19551	1x26	G24q-3	1800	IP65		A
top class EL/52	18755	18752	18753	18751	2x26	G24q-3	3600	IP65		B XN
LED-N top class led-N	16345	16342	16343	16341	220x0,08	led	-	IP65		C
EM top class EM	10315	10312	10313	10311	1x26	G24q-3	1800	IP65		A

Versione LED LED version
XN Nuova versione New version

BL RAL 5017 Blu Blue
GI RAL 1023 Giallo Yellow
RO RAL 3000 Rosso Red
TR Trasparente Transparent

EM 1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie - 3h a richiesta
1 bulb in maintained light emergency 1h standard - 3h on request

LED-N 4200K luce naturale - 4200K natural white

Versione LED fornibile, a richiesta, con alimentazione remota (pag.466)
LED version available, on request, with remote supply (pag.466)

