



Tab

Lampada da parete con flusso bi-emissione. Struttura in metallo verniciato o cromato. Diffusori in policarbonato trasparente, con pellicola di policarbonato opale inserita internamente. Anello esterno in policarbonato anice o con finitura alluminio ral 9006, nero opaco ral 9005 o cromato. Equipaggiata con led smd per utilizzo con **alimentatore remoto 24V non incluso e acquistabile separatamente**.


Wall lamp with bi-emission light flux. Structure made in chrome plated or painted metal. Diffusers made in transparent polycarbonate with inside opal polycarbonate film. Ring made in polycarbonate anis colour or painted aluminium ral 9006, black matt ral 9005 or with chrome finish. Equipped with smd led 24V for use with **remote ballast not included and purchasable separately**.

Lampe à mur avec flux bi-émission de lumière. Structure réalisée en métal chromé ou verni. Diffuseurs en polycarbonate transparente avec un film de polycarbonate opale à l'intérieur. Anneau en polycarbonate anis ou verni aluminium ral 9006, noire opaque ral 9005 ou avec finition chromé. Equipée avec led smd pour utilisation avec **ballast 24V à distance pas inclus et vendu séparément**.

Lámpara de pared con flujo bi-emisión de luz. Estructura en metal cromado o pintado. Difusores de policarbonato transparente, con una película interna de policarbonato opale. Anillo de policarbonato de color anís o colores aluminio ral 9006, negro opaco ral 9005 o cromado. Suministrada con led smd para el uso con **alimentador 24V a distancia no incluido y que se vende separado**.


Wandleuchte mit dual-emission Licht. Struktur aus verchromtem Metall oder lackiertem Metall. Diffusoren aus transparentem Polycarbonat mit eine innen Opal Polycarbonatfilm. Ring aus anisfarbenem Polycarbonat, Farbe Aluminium Ral 9006, Farbe mattschwarz Ral 9005 oder verchromtem. Ausgestattet mit LED smd für den Einsatz mit 24V **Fernspeisung nicht inbegriffen und separat erhältlich**.

Tab AP



Articolo Item	Codice Code				W _{max}	LUMEN	IP40	A		
	AN	AL	NE	CR						
LED-N tab AP REM	36391	36396	36397	36390	280x0,08	led	-	IP40	◆	A

Alimentatore remoto
Remote ballast



			nr max apparecchi collegabili max connected devices Tab AP REM
alimentatore 60W-24V	90060	dims: 254x45x35 mm	2
alimentatore 100W-24V	90061	dims: 270x63x41 mm	4
alimentatore 150W-24V	90062	dims: 270x63x41 mm	6

Versione LED LED version

AN Anice Anise	AL RAL 9006 Alluminio Aluminium	NE RAL 9005 Nero opaco Matt black	CR Cromato Chrome
--------------------------	---	---	-----------------------------

LED-N 4200K luce naturale - 4200K natural white

REM Utilizzo con alimentatore remoto (pag.466) non incluso e acquistabile separatamente
Arranged for remote ballast (pag.466) not included and purchasable separately

