



## Exter plus

Lampada a sospensione per illuminazione di ambienti con luce diffusa. **Diffusore in acrilico opale.** Montatura in metallo verniciato bianco gofrato ral 9016 o alluminio gofrato ral 9006. Rosone in policarbonato. Tutte le lampade hanno l'alimentatore elettronico incorporato.


Suspension lamp to illuminate with diffused light. **Diffuser made in opal acrylic.** Frame made in metal painted embossed white ral 9016 or embossed aluminium ral 9006. Top cover made in polycarbonate. All fittings have electronic driver included.

Lampe à suspension pour éclairage avec lumière diffuse. **Diffuseur en acrylique opale.** Monture réalisée en métal verni blanc gaufré ral 9016, gris gaufré ral 9006. Patère en polycarbonate. Toutes les versions sont avec ballast électronique incorporé

Lámpara de suspensión para iluminación de ambientes con luz difusa. **Diffusor de acrilico opal.** Montadura en metal pintado blanco rugoso ral 9016, gris rugoso ral 9006. Rosetón en policarbonato. Todas las lámparas tienen alimentador electrónico incluido.


Hängeleuchte zur Beleuchtung von Räumen mit diffusem Licht. **Diffusor aus opalfarbenem Acryl.** Fassung aus Metall Farbe weiß strukturiert Ral 9016, grau strukturiert Ral 9006. Rosette aus Polycarbonat. Alle Versionen mit integriert Versorgungsgerät elektronisch.

Exter plus 400




Articolo Item	Codice Code		W <sub>max</sub>		LUMEN			
	AL	BI						
<b>EL</b> <b>exter plus 400 EL</b>	79506	79501	2x42(a)	GX24q-4	6400	IP20	⊕	A
<b>DIG</b> <b>exter plus 400 DIG</b>	79516	79511	2x42	GX24q-4	6400	IP20	⊕	A
<b>DALI</b> <b>exter plus 400 DALI</b>	79526	79521	2x42	GX24q-4	6400	IP20	⊕	A
<b>EM</b> <b>exter plus 400 EM</b>	70436	70431	2x42(a)	GX24q-4	6400	IP20	⊕	A

Exter plus 500



<b>EL</b> <b>exter plus 500 EL</b>	79536	79531	3x42(a)	GX24q-4	9600	IP20	⊕	A
<b>DIG</b> <b>exter plus 500 DIG</b>	79546	79541	3x42	GX24q-4	9600	IP20	⊕	A
<b>DALI</b> <b>exter plus 500 DALI</b>	79556	79551	3x42	GX24q-4	9600	IP20	⊕	A
<b>EM</b> <b>exter plus 500 EM</b>	70446	70441	3x42(a)	GX24q-4	9600	IP20	⊕	A

Exter plus 600



<b>EL</b> <b>exter plus 600 EL</b>	79566	79561	4x42(a)	GX24q-4	12800	IP20	⊕	A
<b>DIG</b> <b>exter plus 600 DIG</b>	79576	79571	4x42	GX24q-4	12800	IP20	⊕	A
<b>DALI</b> <b>exter plus 600 DALI</b>	79586	79581	4x42	GX24q-4	12800	IP20	⊕	A
<b>EM</b> <b>exter plus 600 EM</b>	70456	70451	4x42(a)	GX24q-4	12800	IP20	⊕	A

**AL RAL 9006**  
Alluminio gofrato *Embossed aluminium*

**BI RAL 9016**  
Bianco gofrato *Embossed white*

**DIG** Informazioni tecniche pag. 462  
**DALI** *Technical instructions page 462*

**EM** 1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie – 3h a richiesta  
*1 bulb in maintained light emergency 1h standard – 3h on request*

(a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W  
*Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W*

