



Job

Lampada a sospensione per illuminazione di ambienti con luce diretta e diffusa. Diffusore in acrilico prismato colore anice verniciato alluminio con coperchio di chiusura. Montatura in metallo verniciato alluminio ral 9006. Rosone in policarbonato colore alluminio.


Suspension lamp to illuminate with direct and diffused light. Diffuser made in anise and aluminium painted prismatic acrylic with cover. Frame made in metal painted aluminium ral 9006. Top cover in aluminium coloured polycarbonate.

Lampe à suspension pour éclairage avec lumière directe et diffuse. Diffuseur en acrylique prismatique anis et verni aluminium avec couvercle de fermeture. Monture réalisée en métal verni aluminium ral 9006. Patère en polycarbonate couleur aluminium.

Lámpara de suspensión para iluminación de ambientes con luz directa y difusa. Difusor de acrílico prismado anís y pintado aluminio con tapa de cierre. Montadura en metal pintado aluminio ral 9006. Rosetón en policarbonato colore aluminio.


Hängeleuchte zur Beleuchtung von Räumen mit direktem und diffusem Licht. Diffusor aus prismatisch anisfarbenem Acryl und Aluminium lackiertem mit Abdeckung. Fassung aus Aluminium lackiertem Metall Ral 9006. Rosette aus aluminiumfarbenem Polycarbonat.

Job 300




Articolo Item	Codice Code		W _{max}	E27	LUMEN	IP20	⊕	A
	AL							
E27 job 300	71596	1x100	E27	1380	IP20	⊕	A	
EL job 300 EL	78176	1x42(a)	GX24q-4	3200	IP20	⊕	A	

Job 400



E27 job 400	71606	2x100	E27	2760	IP20	⊕	A
EL job 400 EL	78186	2x42(a)	GX24q-4	6400	IP20	⊕	A
DIG job 400 DIG	78196	2x42	GX24q-4	6400	IP20	⊕	A
DALI job 400 DALI	78206	2x42	GX24q-4	6400	IP20	⊕	A
EM job 400 EM	70236	2x42(a)	GX24q-4	6400	IP20	⊕	A

Job 500



EL job 500 EL	78216	4x42(a)	GX24q-4	12800	IP20	⊕	A
DIG job 500 DIG	78226	4x42	GX24q-4	12800	IP20	⊕	A
DALI job 500 DALI	78236	4x42	GX24q-4	12800	IP20	⊕	A
EM job 500 EM	70246	4x42(a)	GX24q-4	12800	IP20	⊕	A

AL RAL 9006
Alluminio Aluminium

DIG Informazioni tecniche pag. 462
DALI Technical instructions page 462

EM 1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie – 3h a richiesta
1 bulb in maintained light emergency 1h standard – 3h on request

(a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W
Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W

