



## YoYo

Lampada a sospensione per illuminazione di ambienti con luce diffusa. Diffusore stampato rotazionale in polietilene bianco. Particolari colore bianco o con finitura cromata. Struttura interna in metallo verniciato bianco ral 9016. Rosone in metallo verniciato bianco ral 9016. La sospensione diametro 900 mm è cablata per accensione separata (4+2).

Suspension lamp to illuminate with diffused light. Diffuser rotational moulded, realized in white polyethylene. Details coloured white or chrome finish. Inside structure made of white painted metal, ral 9016. Top metal cover white painted ral 9016. The fitting diameter 900 mm is cabled for separate lighting-up (4+2).


Lampe à suspension pour éclairage avec lumière diffuse. Diffuseur moulé rotatif, en polyéthylène blanc. Détail couleur blanc ou avec finition chromé. Structure intérieure en métal verni blanc, ral 9016. Patère en métal verni blanc ral 9016. La suspension diamètre 900 mm est câblée pour allumage séparé (4+2).

Lámpara de suspensión para iluminación de ambientes con luz difusa. Pantalla difusora moldeado rotacional de polietileno blanco. Detalles color blanco o con acabado cromado. Estructura interna de metal pintado blanco ral 9016. Rosetón de metal pintado blanco ral 9016. La suspensión diámetro 900 mm está cableada para encendido separado (4+2).

Hängeleuchte zur Beleuchtung von Räumen mit diffusem Licht. Formgestanzter Rotationsdiffusor aus weißem polyethylen. Der Einzelteile ist weiß oder verchromt. Die interne Metallstruktur ist weiß lackiert, gemäß Ral 9016. Rosette aus weiß lackiert metal Ral 9016. Die Hängeleuchte mit Durchmesser 900 mm verfügt über eine Verkabelung für getrennte Einschaltvorrichtung (4+2).




## YoYo 600



Articolo Item	Codice Code		W <sub>max</sub>		LUMEN			
	BI	CR						
E27 <b>yoyo 600</b>	71981	71980	4x75	E27	3740	IP20		A
EL <b>yoyo 600 EL</b>	79021	79020	4x42(a)	GX24q-4	12800	IP20		A
DIG <b>yoyo 600 DIG</b>	79121	79120	4x42	GX24q-4	12800	IP20		A
DALI <b>yoyo 600 DALI</b>	79131	79130	4x42	GX24q-4	12800	IP20		A
EM <b>yoyo 600 EM</b>	70211	70210	4x42(a)	GX24q-4	12800	IP20		A

## YoYo 900



E27 <b>yoyo 900</b>	71991	71990	6x75	E27	5610	IP20		B
EL <b>yoyo 900 EL</b>	79041	79040	6x42(a)	GX24q-4	19200	IP20		B
DIG <b>yoyo 900 DIG</b>	79141	79140	6x42	GX24q-4	19200	IP20		B
DALI <b>yoyo 900 DALI</b>	79151	79150	6x42	GX24q-4	19200	IP20		B
EM <b>yoyo 900 EM</b>	70221	70220	6x42(a)	GX24q-4	19200	IP20		B

BI

Bianco White

CR

Cromato Chrome

DIG

Informazioni tecniche pag. 462

DALI

Technical instructions page 462

EM

1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie – 3h a richiesta  
1 bulb in maintained light emergency 1h standard – 3h on request

- (a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W  
Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W

