



Ergo

Lampada da parete orientabile. Montatura in ottone con finitura galvanica. Diffusori interni in policarbonato satinato. Equipaggiata con LED smd. Alimentatore elettronico incorporato. Versione REM per utilizzo con alimentatore remoto 12V non incluso e acquistabile separatamente.


Adjustable wall lamp. Frame made in brass with galvanic finish. Inside diffuser made of satin polycarbonate. Equipped with smd LED. Electronic driver included. REM version arranged for 12V remote ballast not included and purchasable separately.

Lampe à mur réglable. Monture réalisée en laiton avec finition galvanique. Diffuseur intérieur en polycarbonate satiné. Equipé avec LED smd. Ballast électronique incorporé. Version REM pour utilisation avec ballast 12V à distance pas inclus et vendu séparément.

Lámpara de pared giratoria. Montadura de latón con acabado galvánico. Difusor interior de policarbonato satinado. Suministrada con LED smd. Alimentador electrónico incluido. Version REM para el uso con alimentador 12V a distancia no incluido y que se vende separado.


Schwenkbare Wandleuchte. Fassung aus Messing mit galvanischem Finish. Innen Diffusor aus anisfarbenem Polycarbonat. Ausgestattet mit LED smd. Eingebautem elektronischem Versorgungsgerät. REM Version für den Einsatz mit 12V Fernspeisung nicht inbegriffen und separat erhältlich.

Ergo 40



Articolo Item	Codice Code			W _{max}	LUMEN	IP20	A	
	OR	NS	CR					
LED-N ergo 40-N	36272	36276	36270	72x0,08	led	-	IP20	A
ergo 40-N REM	36432	36436	36430	72x0,08	led	-	IP20	A

Alimentatore remoto
Remote ballast



	nr max apparecchi collegabili max connected devices Ergo 40 REM		
alimentatore 6W-12V	90020	dims: 60x35x21 mm	1
alimentatore 13W-12V	90021	dims: 158x22x19 mm	2
alimentatore 20W-12V	90022	dims: 146x55x19 mm	3
alimentatore 35W-12V	90023	dims: 185x43x30 mm	6
alimentatore 60W-12V	90024	dims: 254x45x35 mm	10
alimentatore 100W-12V	90025	dims: 270x63x41 mm	17
alimentatore 150W-12V	90026	dims: 270x63x41 mm	26

Versione LED LED version

OR	NS	CR
Dorato 24K Gold plated 24K	Nickel spazzolato Brushed nickel	Cromato Chrome

LED-N 4200K luce naturale - 4200K natural white

REM Utilizzo con alimentatore remoto (pag.466) non incluso e acquistabile separatamente.
Arranged for remote ballast (pag.466) not included and purchasable separately.

