



YoYo

Lampada da parete e da soffitto per illuminazione di ambienti con luce diffusa. Diffusore stampato rotazionale in polietilene bianco. Particolari colore bianco o con finitura cromata. Montatura in metallo verniciato bianco ral 9016. La plafoniera diametro 900 mm è cablata per doppia accensione separata (4+2).


Wall and ceiling lamp to illuminate with diffused light. Diffuser rotational moulded, realized in white polyethylene. Details coloured white or chrome finish. Frame made of white painted metal, ral 9016. The ceiling diameter 900 mm is cabled for double separate lighting-up (4+2).

Lampe à mur et à plafond pour éclairage avec lumière diffuse. Diffuseur moulé rotatif, en polyéthylène blanc. Détail couleur blanc ou avec finition chromé. Monture en métal verni blanc, ral 9016. La plafonnier diamètre 900 mm est câblée pour double allumage séparé (4+2).

Lámpara de pared y de techo para iluminación de ambientes con luz difusa. Pantalla difusora moldeado rotacional de polietileno blanco. Detalles color blanco o con acabado cromado. Montadura de metal pintado blanco ral 9016. La versión diámetro 900 mm está cableada para doble encendido separado (4+2).


Wand- und Deckenleuchte zur Beleuchtung von Räumen mit diffusem Licht. Formgestanzter Rotationsdiffusor aus weißem polyethylen. Die Einzelteile sind weiß oder verchromt. Die Metallstruktur ist weiß lackiert, gemäß RAL 9016. Die Deckenleuchten mit Durchmesser 900 mm verfügt über eine Verkabelung für eine zweifache, getrennte Einschaltvorrichtung (4+2).

YoYo P600



Articolo Item	Codice Code		W _{max}		LUMEN			
	BI	CR						
E27 yoyo P600	12251	12250	4x75	E27	3740	IP20	⊕	A
EL yoyo P600 EL	18581	18580	4x42(a)	GX24q-4	12800	IP20	⊕	A
DIG yoyo P600 DIG	18881	18880	4x42	GX24q-4	12800	IP20	⊕	A
DALI yoyo P600 DALI	18891	18890	4x42	GX24q-4	12800	IP20	⊕	A
EM yoyo P600 EM	10701	10700	4x42(a)	GX24q-4	12800	IP20	⊕	A

YoYo P900



E27 yoyo P900	12261	12260	6x75	E27	5610	IP20	⊕	B
EL yoyo P900 EL	18601	18600	6x42(a)	GX24q-4	19200	IP20	⊕	B
DIG yoyo P900 DIG	18901	18900	6x42	GX24q-4	19200	IP20	⊕	B
DALI yoyo P900 DALI	18911	18910	6x42	GX24q-4	19200	IP20	⊕	B
EM yoyo P900 EM	10711	10710	6x42(a)	GX24q-4	19200	IP20	⊕	B

BI
Bianco *White*

CR
Cromato *Chrome*

DIG Informazioni tecniche pag. 464
DALI *Technical instructions page 464*

EM 1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie – 3h a richiesta
1 bulb in maintained light emergency 1h standard – 3h on request

(a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W
Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W

