

Mega

Lampada da soffitto o parete. Diffusore in vetro soffiato opale triplex satinato con sistema di aggancio a baionetta. La base trasparente o colorata, in policarbonato autoestinguente, permette di creare, sulla parete, un alone colorato mantenendo il flusso di luce centrale bianco. Base KOMBI in metallo verniciato bianco ral 9016. Guarnizione in silicone per le versioni IP65.

Ceiling or wall lamp. Diffuser made in blown satin opal triplex glass with bayonet lock system. The transparent or coloured base, made in auto-extinguishing polycarbonate, permits to create, on the wall, a coloured ring leaving the central light in white. Base KOMBI made in white painted metal ral 9016. Silicon gasket for versions IP65.


Lampe à plafond ou à mur. Diffuseur en verre soufflé opale triplex satiné avec système d'accroche à baïonnette. La base transparente ou colorée, réalisée en polycarbonate auto-extinguible, permet de créer, sur le mur, un halo coloré conservant la lumière centrale blanche. Base KOMBI réalisée en métal vernie blanc ral 9016. Joint en silicone pour les versions IP65.

Lámpara de techo o pared. Difusor de vidrio soplado opal triplex satinado con sistema de enganche a bayoneta. La base transparente o de colores, en policarbonato de autoextinción, permite crear, en la pared, un halo de colores manteniendo el flujo de luz central blanco. Base KOMBI en metal pintado blanco ral 9016. Junta de protección de silicona para las versiones IP65.

Decken- oder Wandleuchte. Diffusor aus geblasenem Triplex-Opalglas, satiniert, mit Bajonettsystem zur Befestigung. Die transparente oder farbige Basis, aus selbstlöschendem Polycarbonat, ermöglicht es, an der Wand einen farbigen Lichthof zu erzeugen, wobei der zentrale Lichtfluss weiß bleibt. Basis KOMBI aus weiß lackiertem Metall Ral 9016. Silikondichtung für die Ausführungen IP65.




Mega 250




Articolo Item	Codice Code				W _{max}	E27	LUMEN	IP65	□	A
	BL	GI	RO	TR						
E27 mega 250 IP	23285	23282	23283	23280	1x60	E27	730	IP65	□	A

Mega 350



E27 mega 350 IP	23295	23292	23293	23290	1x75	E27	940	IP65	□	A
-----------------	-------	-------	-------	-------	------	-----	-----	------	---	---

Mega 450



E27 mega 450 IP	23305	23302	23303	23300	2x60	E27	1460	IP65	□	B
MG mega 450 MG IP	29475	29472	29473	29470	2x26	G24d-3	3600	IP65	⊕	C
EL mega 450 EL IP	28545	28542	28543	28540	2x18	G24q-2	2400	IP65	⊕	C
DIG mega 450 DIG IP	28555	28552	28553	28550	2x18	G24q-2	2400	IP65	⊕	C
DALI mega 450 DALI IP	28195	28192	28193	28190	2x18	G24q-2	2400	IP65	⊕	C
EM mega 450 EM IP	10535	10532	10533	10530	1x26	G24q-3	1800	IP65	⊕	C
BI										
EM mega 450 EM/36	10541	KOMBI Ø270xH60			2x18	G24q-2	2400	IP20	⊕	C

BL RAL 5017
Blu Blue

GI RAL 1023
Giallo Yellow

RO RAL 3000
Rosso Red

TR
Trasparente Transparent

BI RAL 9016
Bianco White

DIG Informazioni tecniche pag. 462
DALI Technical instructions page 462

EM 1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie – 3h a richiesta
1 bulb in maintained light emergency 1h standard – 3h on request

KOMBI Montatura in metallo verniciato bianco. **Solo per installazione interna**
White painted metal frame. **Only for indoor installation**

