


COLLECTION

Matrix



Apparecchio per installazione a parete o soffitto ad emissione diretta e parzialmente indiretta. Struttura in estruso di alluminio e testate in policarbonato verniciate. Schermo in policarbonato diffondente antiriflesso. Elettrificazione elettronica standard e dimmerabile DALI per fluorescenti lineari T16. Filtro opzionale colorato per luce indiretta.

Direct and partially indirect emission type item for wall or ceiling installation. Extruded aluminium structure and painted polycarbonate heads. Non-reflective diffusing polycarbonate screen. Standard electronic and DALI dimmable power supply for T16 linear fluorescents. Optional coloured filter for indirect light.

Wand- oder Deckenleuchte mit direktem und teilweise indirektem Lichtaustritt. Seitenteile aus stranggepresstem Aluminium, Stirnteile aus lackiertem Polycarbonat. Abdeckungen aus Polycarbonat, EVG und optional DALI EVG, zur Bestückung mit T16 Lampen und zusätzlichen farbigen Filtern für indirektes Licht.



CODE	DIMENSIONS	ELECTRIFICATION	WEIGHT	VOLUME	FINISH
56654	950x320x47 mm	T16 G5 2x39W - 240V	kg. 4,40	m ³ 0,047	A4
56655	950x320x47 mm	T16 G5 2x39W - 240V	kg. 4,40	m ³ 0,047	B5
57104	950x320x47 mm	T16 G5 2x39W - 240V	kg. 4,50	m ³ 0,047	A4
57105	950x320x47 mm	T16 G5 2x39W - 240V	kg. 4,50	m ³ 0,047	B5



CODE	DIMENSIONS	ELECTRIFICATION	WEIGHT	VOLUME	FINISH
56664	1250x320x47 mm	T16 G5 2x54W - 240V	kg. 5,80	m ³ 0,058	A4
56665	1250x320x47 mm	T16 G5 2x54W - 240V	kg. 5,80	m ³ 0,058	B5
57114	1250x320x47 mm	T16 G5 2x54W - 240V	kg. 5,90	m ³ 0,058	A4
57115	1250x320x47 mm	T16 G5 2x54W - 240V	kg. 5,90	m ³ 0,058	B5



Filters

Filtro per luce indiretta.

Filter for indirect light.

Filter für indirektes Licht.

CODE	DIMENSIONS	COLOUR
56670AR	L 950 mm	orange
56670BL	L 950 mm	blue
56670RO	L 950 mm	red
56670VE	L 950 mm	green
56680AR	L 1250 mm	orange
56680BL	L 1250 mm	blue
56680RO	L 1250 mm	red
56680VE	L 1250 mm	green

