



IP55 IP44 CE

Palo per esterni ed interni in acciaio inox. Diffusore in vetro soffiato satinato bianco. Fonte luminosa ad incandescenza o fluorescenza con alimentatore elettromagnetico.


Outdoor and indoor stainless steel bollard with frosted white blown glass diffuser. Incandescent power source or fluorescent version with compact ballast.

lampada / bulb

Ø 18 1x13W G24d-1 ← Classe I
 Ø 25 1x26W G24d-3 ← Classe I
 Ø 18/25 1x100W max E27 ← Classe II

a richiesta / on demand

Vedi pagina 172, tabella 1 e tabella 2
 Look page 172, table 1 and table 2



incand. Ø 18 H 33 **00570 1501 0001 IP55**
 incand. Ø 18 H 55 **00570 1501 0002 IP55**
 incand. Ø 18 H 82 **00570 1501 0003 IP55**
 incand. Ø 25 H 33 **00570 1501 0004 IP44**
 incand. Ø 25 H 55 **00570 1501 0005 IP44**

fluor. Ø 18 H 33 **00570 1501 0006 IP55**
 fluor. Ø 18 H 55 **00570 1501 0007 IP55**
 fluor. Ø 18 H 82 **00570 1501 0008 IP55**
 fluor. Ø 25 H 33 **00570 1501 0009 IP44**
 fluor. Ø 25 H 55 **00570 1501 0010 IP44**