



FLEA LED series

- Corpo in alluminio 6026.
- Ossidazione anodica con garanzia di 2000 h in nebbia salina.
- Controcassa in alluminio estruso 6060T5 verniciata con polveri poliestere certificate Qualicoat.
- Diffusore in vetro trasparente temperato 5 mm.
- Viti di chiusura in acciaio inox A4.
- Guarnizioni in silicone.
- IP67, resistenza all'urto IK 10.
- Isolamento in Classe III.
- Omologazione CE.

- *Aluminium body 6026.*
- *Anodized oxidation guarantee 2.000 h against saline mist.*
- *Junction box in extruded aluminium 6060T5 painted with polyester powders certified Qualicoat.*
- *Transparent tempered glass diffuser of 5 mm.*
- *Screws in stainless steel A4.*
- *Silicone gasket.*
- *IP67, IK10 shock resistance.*
- *Class III insulation.*
- *CE omologations.*

- *Structure en aluminium 6026.*
- *Oxidation anodique avec une garantie de 2.000 h en brouillard saline.*
- *Boîtier d'encastrement en aluminium extrudé 6060 T5 peinture avec poudres polyester Qualicoat certifiées.*
- *Diffuseur transparent en verre trempé 5 mm.*
- *Vis en acier inoxydable A4.*
- *Joints en silicone.*
- *IP67 protection, IK10 résistance aux chocs.*
- *Classe III.*
- *Certification CE.*

Flea series



Specifiche - Specifications - Spécifiques



- .28** Led bianco caldo - *Warm white led - Led blanc chaud*
- .30** Led blu - *Blue led - Led bleu*
- F.48** Box Ip67 con alimentatore 12/24V per 6 proiettori - *Box Ip67 with power supply 12/24v for 6 fixtures*
Box Ip67 avec alimentateur 12/24v pour 6 appareils - 140 x 187 x h. 94 mm
- F.48.30** Box Ip67 con alimentatore 350mA per 6 proiettori - *Box Ip67 with power supply 350mA for 6 fixtures*
Box Ip67 avec alimentateur 350mA pour 6 appareils - 140 x 187 x h. 94 mm
- F.65** Volume a perdere in polistirolo - *Polystyrene volume to lose - Polystyrène volume à perdre - Ø 46, h. 90 mm*

F.869 1 led (1,5w)

12-24V DC (60 lumen 6000°K)
Ra 75


- Vetro sabbaiato
Frosted glass
Verre sablé
- Alimentatore escluso
Power supply not included
Alimentateur pas inclus

IP67



Ik10 (1000 Kg)

t = 41°



F.1669

- Versione incasso a parete
Recessed in the wall
Encastre au mur

F.870 1 led (1,5w)

12-24V DC (60 lumen 6000°K)
Ra 75



- Vetro sabbaiato
Frosted glass
Verre sablé
- Alimentatore escluso
Power supply not included
Alimentateur pas inclus

IP67



Ik10 (1000 Kg)

t = 41°



F.1670

- Versione incasso a parete
Recessed in the wall
Encastre au mur