


- Corpo in acciaio inox AISI 316.
 - Diffusore in vetro temperato.
 - Viti di chiusura in acciaio inox.
 - Guarnizione in gomma ai siliconi.
 - Staffe in alluminio a regolazione millimetrica.
 - Lampada esclusa (eccetto i led).
 - Classe II e Classe III, IP67.
- *Body in stainless steel inox AISI 316.*
 - *Tempered glass diffuser.*
 - *Closing screws in stainless steel.*
 - *Silicone rubber gasket.*
 - *Aluminium flask with millimetric regulation.*
 - *Lamp not included (except led version).*
 - *Class II and Class III, IP67.*



- **.01** Vetro sabbato (allarga il fascio di luce di ~ 15°).
Frosted glass (it increases the beam about 15°).



- **.30**
Led blu.
Minimo 20 pezzi.
*Led blue.
Minimum 20 pcs.*

- Preassemblato con 0,6 mt di cavo silicónico doppio isolato. (Collegare al cavo di rete mediante muffola IP68).
- *Assembled before with 0,6 mt silicone double insulation cable. (To connect feeder by watertight connection diving-box IP68).*

- Pressacavo in ottone nichelato M12.
- *Cable blocker in nichel brass M12.*




- Vetro temperato da 10 mm (IK08).
- *Tempered glass of 10 mm (IK08).*


- **3 led - 4,5w (230/240V)** 
- 135 lumen
- Con alimentatore
With electronic power supply
- Vetro semi-sabbiato
Partial frosted glass
- Classe II
Class II





H (m)	max (LUX)	med (LUX)	$\alpha = 15^\circ + 15^\circ$ (Ø m)
0.5	3024	31	0,27
1	756	8	0,53
2	189	3	1,07
3	84	2	1,60



F. 2901 new




- **3 led - 4w (350mA)** 
- 96 lumen
- Vetro semi-sabbiato
Partial frosted glass
- Classe III
Class III
- Peso 0,8 Kg
Weight 0,8 Kgs




F. 2902 new





- **QPAR-CB16-25° 35W GU10** 
- 600 cd
- Vetro semi-sabbiato
Partial frosted glass
- Classe II
Class II
- Peso 0,7 Kg
Weight 0,7 Kgs




H (m)	max (LUX)	med (LUX)	C0 (19°+19°) (m)
1	545	125	0,66
2	137	32	1,33
3	61	14	1,99
4	34	8	2,65
5	22	5	3,32




F. 2903 new



- **QR-CBC51/24° 35W Gx5,3** 
- 2200 cd
- Vetro semi-sabbiato
Partial frosted glass
- Classe III
Class III
- Peso 0,8 Kg
Weight 0,8 Kgs



H (m)	max (LUX)	med (LUX)	C0 (16°+16°) (m)
1	1386	277	0,56
2	347	70	1,12
3	154	31	1,68
4	87	18	2,24
5	56	11	2,80



F. 2904 new

