

EGO.i

- Corpo in acciaio inox AISI 316.
 - Diffusore in vetro temperato.
 - Viti di chiusura in acciaio inox.
 - Guarnizione in gomma ai siliceni.
 - Lampada inclusa.
 - Classe III, IP68 (3 mt).
-
- *Body in stainless steel inox AISI 316.*
 - *Tempered glass diffuser.*
 - *Closing screws in stainless steel.*
 - *Silicone rubber gasket.*
 - *Lamp included.*
 - *Class III, IP68 (3 mt).*



.01 Vetro sabbato (allarga il fascio di luce di ~ 15°).
Frosted glass (it increases the beam about 15°).



.30
Led blu.
Minimo 20 pezzi.
Led blue.
Minimum 20 pcs.




F.62
Volume a perdere in polistirolo (Ø 130, h. 163 mm).
Polystyren volume to lose (Ø 130, h. 163 mm).




- Vetro temperato da 10 mm (IK08).
- *Tempered glass of 10 mm (IK08).*

- Pressacavo in ottone nichelato M16. Preassemblato con 5 mt di cavo H07RN-F 2x1,5 mm². Collegare al cavo di rete mediante muffola IP68.
- *Rubber for cable entry in nichel brass M16. Assembled before with 5 mt of H07RN-F cable 2x1,5 mm². To connect feeder by watertight connection diving-box IP68.*



- **3 led - 4,5w (350mA)** 
- 135 lumen
- Vetro semi-sabbiato
Partial frosted glass
- Classe III
Class III





H (m)	max (LUX)	med (LUX)	$\alpha = 15^\circ + 15^\circ$ (Ø m)
0.5	3024	31	0,27
1	756	8	0,53
2	189	3	1,07
3	84	2	1,60




F. 4901 new




- **3 led - 4w (350mA)** 
- 96 lumen
- Vetro semi-sabbiato
Partial frosted glass
- Classe III
Class III




F. 4902 new




- **QT-LP ax12/c 75W GY6,35** 
- 1450 lumen
- Vetro trasparente
Transparent glass
- Classe III
Class III



H (m)	max (LUX)	med (LUX)	$\alpha = 15^\circ + 15^\circ$ (Ø m)
1	428	331	0,75
2	107	83	1,50
3	48	37	2,26
4	27	21	3,01
5	17	13	3,76




F. 4903 new



- **QR-CBC51/24° 50W Gx5,3** 
- 3600-5700 cd
- Vetro semi-sabbiato
Partial frosted glass
- Classe III
Class III



H (m)	max (LUX)	med (LUX)	$\alpha = 16^\circ + 16^\circ$ (Ø m)
1	1952	1224	0,56
2	488	306	1,12
3	217	136	1,70
4	122	77	2,26
5	78	49	2,82



F. 4904 new

