






FLEX.u

- Corpo in alluminio pressofuso EN AB46100.
 - Diffusore in vetro temperato.
 - Viti di chiusura in acciaio inox.
 - Verniciatura a polveri di poliesteri previo trattamento di sabbiatura e passivazione esente da cromo.
 - Guarnizione in gomma ai siliceni.
 - Molle di ancoraggio al controsoffitto in acciaio.
 - Lampada esclusa (eccetto i led).
 - Classe I, IP67.
- *Die-cast aluminium body EN AB46100.*
 - *Tempered glass diffuser.*
 - *Closing screws in stainless steel.*
 - *Painted with polyester powders previous treatment of sandblast process and hexavalent chrome free passivation.*
 - *Silicone rubber gasket.*
 - *Fixing steel springs to the false ceiling.*
 - *Lamp not included (except led version).*
 - *Class I, IP67.*

-  .1 Antracite
Anthracite.
-  .2 Bianco
White.
-  .4 Grigio metallizzato
Grey metallized.
-  .01 Vetro sabbiato (allarga il fascio di luce di ~ 15°).
Frosted glass (it increases the beam about 15°).



.16
Anello INOX AISI 316.
Inox ring AISI 316.



.30
Led blu.
Minimo 20 pezzi.
*Led blue.
Minimum 20 pcs.*



Filtri Colorati.
Coloured filters.

F.20 Blu / Blue
F.21 Rosso / Red
F.22 Verde / Green
F.23 Giallo / Yellow



- Preassemblato con 0,6 mt di cavo H07RN-F.
- *Assembled before with 0,6 mt of H07RN-F cable.*




- Pressacavo in ottone IP68.
- *Brass cable-blocker IP68.*

- Parabola in alluminio lucido puro al 99,85%.
- *Bright aluminium reflector pure at 99,85%.*


- Vetro temperato da 5 mm.
- *Tempered glass of 5 mm.*

- Alimentatore elettronico incorporato per il modello F.3018.
- *Included electronic power supply for the model F.3018.*



- **3 led - 4,5w (230/240V)** 
- 135 lumen
- Con alimentatore
With electronic power supply
- Vetro semi-sabbiato
Partial frosted glass
- Classe I
Class I
- Peso 0,8 Kg
Weight 0,8 Kgs





H (m)	max (LUX)	med (LUX)	$\alpha = 15^\circ + 15^\circ$ (Ø m)
0.5	3024	31	0,27
1	756	8	0,53
2	189	3	1,07
3	84	2	1,60




F.3018




- **3 led - 4w (350mA)** 
- 96 lumen
- Vetro semi-sabbiato
Partial frosted glass
- Classe III
Class III
- Peso 0,8 Kg
Weight 0,8 Kgs




F.3019





- **QT14/c 60W G9** 
- 820 lumen
- Vetro trasparente
Transparent glass
- Classe I
Class I
- Peso 0,7 Kg
Weight 0,7 Kgs




H (m)	max (LUX)	med (LUX)	$\alpha = 15^\circ + 15^\circ$ (Ø m)
1	1036	616	0,54
2	259	145	1,08
3	115	68	1,60
4	65	39	2,14
5	41	25	2,68




F.3020





- **QPAR-CB16-25° 50W GU10** 
- 1250 lumen
- Vetro semi-sabbiato
Partial frosted glass
- Classe I
Class I
- Peso 0,7 Kg
Weight 0,7 Kgs




H (m)	max (LUX)	med (LUX)	$\alpha = 19^\circ + 19^\circ \gamma = 15^\circ$ (Ø m)
1	846	507	0,68
2	211	127	1,34
3	94	56	2,02
4	53	32	2,68
5	34	20	3,36




F.3021



- **QPAR20-30° 50W E27** 
- 1000-1300 lumen
- Vetro semi-sabbiato
Partial frosted glass
- Classe I
Class I
- Peso 0,9 Kg
Weight 0,9 Kgs



H (m)	max (LUX)	med (LUX)	$\alpha = 18^\circ + 18^\circ$ (Ø m)
1	528	331	0,66
2	132	83	1,32
3	59	37	1,98
4	33	21	2,64
5	21	13	3,30



F.3022

