


EGO.b

- Corpo in acciaio inox AISI 316.
- Diffusore in vetro temperato.
- Viti di chiusura in acciaio inox.
- Guarnizione in gomma ai siliconi.
- Lampada esclusa (eccetto i led).
- Classe I, classe II, IP66.

- *Body in stainless steel inox AISI 316.*
- *Tempered glass diffuser.*
- *Closing screws in stainless steel.*
- *Silicone rubber gasket.*
- *Lamp not included (except led version).*
- *Class I, class II, IP66.*



.01 Vetro sabbiato (allarga il fascio di luce di ~ 15°).
Frosted glass (it increases the beam about 15°).



.30
Led blu.
Minimo 20 pezzi.
Led blue.
Minimum 20 pcs.



F.71
Picchetto in plastica.
Plastic peg.


- Staffa in acciaio.
- *Stainless steel bracket*

- Vetro temperato da 10 mm (IK08).
- *Tempered glass of 10 mm (IK08).*




- Gruppo di alimentazione incorporato.
- *Included control gear.*

- Pressacavo in ottone nichelato M16.
Preassemblato con 0,6 mt di cavo H07RN-F 3x1,5 mm².
Collegare al cavo di rete mediante muffola IP68.
- *Cable blocker in nichel brass M16.*
Assembled before with 0,6 mt of H07RN-F cable 3x1,5 mm².
To connect feeder by watertight connection diving-box IP68.


- **3 led - 4,5w (230/240V)** 
- 135 lumen
- Vetro semi-sabbiato
Partial frosted glass
- Classe II
Class II





H (m)	max (LUX)	med (LUX)	$\alpha = 15^\circ + 15^\circ$ (Ø m)
0.5	3024	31	0,27
1	756	8	0,53
2	189	3	1,07
3	84	2	1,60



F.3901 new




- **3 led - 4w (350mA)** 
- 96 lumen
- Vetro semi-sabbiato
Partial frosted glass
- Classe III
Class III




F.3902 new




- **QPAR-CB16-25° 50W GU10** 
- 1250 lumen
- Vetro semi-sabbiato
Partial frosted glass
- Classe II
Class II




H (m)	max (LUX)	med (LUX)	$\alpha = 19^\circ + 19^\circ$ (Ø m)
1	846	507	0,68
2	211	127	1,34
3	94	56	2,02
4	53	32	2,68
5	34	20	3,36




F.3903 new




- **QR-CBC51/24° 50W Gx5,3** 
- 3600-5700 cd
- Vetro semi-sabbiato
Partial frosted glass
- Classe I
Class I




H (m)	max (LUX)	med (LUX)	$\alpha = 16^\circ + 16^\circ$ (Ø m)
1	1952	1224	0,56
2	488	306	1,12
3	217	136	1,70
4	122	77	2,26
5	78	49	2,82




F.3904 new



- **QT-LP ax12/c 50W GY6,35** 
- 1450 lumen
- Vetro trasparente
Transparent glass
- Classe I
Class I



H (m)	max (LUX)	med (LUX)	$\alpha = 15^\circ + 15^\circ$ (Ø m)
1	428	331	0,75
2	107	83	1,50
3	48	37	2,26
4	27	21	3,01
5	17	13	3,76



F.3905 new

