





# EMME

- Corpo in policarbonato V1 autoestinguente stabilizzato ai raggi U.V.
- Diffusore in vetro serigrafato opale internamente.
- Resistenza al filo incandescente 850°C.
- Parabola riflettente in alluminio.
- Viti di chiusura in acciaio inox .
- Guarnizione in gomma.
- Passacavo in gomma.
- Lampada esclusa.
- Classe I, IP66.


- Polycarbonate body V1 self-extinguishing and U.V. rays stabilized.
- Diffuser in glass with silk-screen process opal inside.
- Incandescent wire 850°C.
- Aluminium reflector.
- Closing screws in stainless steel.
- Rubber gasket.
- Rubber cable entry.
- Lamp not included.
- Class I, IP66.



-  .1 Antracite  
Anthracite.
-  .2 Bianco  
White.
-  .4 Grigio metallizzato  
Grey metallized.





**F.6114**

- **A60 100W E27**  1380 lumen
- Vetro serigrafato - *Opal glass inside*
- Classe I - *Class I*




**F.6115**

- **A60 75W E27**  960 lumen
- **A60 25W E27**  2200 lumen
- Vetro serigrafato - *Opal glass inside*
- Classe I - *Class I*



**F.6116**


- **A60 100W E27**  1380 lumen
- Vetro serigrafato - *Opal glass inside*
- Classe II - *Class II*



- **A60 75W E27**  960 lumen
- **A60 25W E27**  2200 lumen
- Vetro serigrafato - *Opal glass inside*
- Classe II - *Class II*




F.6117

- **TC-D 18W G24d-2**  1200 lumen
- Vetro serigrafato - *Opal glass inside*
- Classe I - *Class I*




F.6118

- **TC-D 18W G24d-2**  1200 lumen
- Vetro serigrafato - *Opal glass inside*
- Classe II - *Class II*




F.6119

- **TC-D 26W G24d-3**  1800 lumen
- Vetro serigrafato - *Opal glass inside*
- Classe I - *Class I*



F.6120

- **TC-D 26W G24d-3**  1800 lumen
- Vetro serigrafato - *Opal glass inside*
- Classe II - *Class II*



F.6121

- **FSS-16W GR8**  1060 lumen
- Vetro serigrafato - *Opal glass inside*
- Classe I - *Class I*



F.6122

- Disponibile anche nella versione in emergenza (durata 1h al 20%) **F.6123**.
- Available in emergency also (duration 1 hour at 20%) **F.6123**.

- **FSS-28W GR8**  2060 lumen
- Vetro serigrafato - *Opal glass inside*
- Classe I - *Class I*



F.6124