






## XELLE

- Corpo in policarbonato V1 autoestinguento stabilizzato ai raggi U.V.
- Diffusore in vetro serigrafato opale internamente.
- Schermo in policarbonato V1 autoestinguento stabilizzato ai raggi U.V. (.09).
- Resistenza al filo incandescente 850°C.
- Parabola riflettente in alluminio.
- Viti di chiusura in acciaio inox.
- Guarnizione in gomma.
- Passacavo in gomma.
- Lampada esclusa.
- Classe I, IP66.


- *Polycarbonate body V1 self-extinguishing and U.V. rays stabilized.*
- *Diffuser in glass with silk-screen process opal inside.*
- *Diffuser in V1 polycarbonate vandalproof-self extinguishing U.V. rays stabilized (.09).*
- *Incandescent wire 850°C.*
- *Aluminium reflector.*
- *Closing screws in stainless steel.*
- *Rubber gasket.*
- *Rubber cable entry.*
- *Lamp not included.*
- *Class I, IP66.*



-  .1 Antracite  
*Anthracite.*
-  .2 Bianco  
*White.*
-  .4 Grigio metallizzato  
*Grey metallized.*
-  .09 Schermo in policarbonato  
*Polycarbonate diffuser.*




**F.6134**

- **A60 150W E27**  2200 lumen
- Vetro serigrafato - *Opal glass inside*
- Classe I - *Class I*



**F.6135**



- **A60 75W E27**   2 x 960 lumen
- Vetro serigrafato - *Opal glass inside*
- Classe I - *Class I*



**F.6136**


- **A60 150W E27**  2200 lumen
- Vetro serigrafato - *Opal glass inside*
- Classe II - *Class II*



- **A60 75W E27**    
2 x 960 lumen
- Vetro serigrafato - *Opal glass inside*
- Classe II - *Class II*





F.6137

- **TC-D 18W G24d-2**   
1200 lumen
- Vetro serigrafato - *Opal glass inside*
- Classe I - *Class I*




F.6138

- **TC-D 18W G24d-2**    
2 x 1200 lumen
- Vetro serigrafato - *Opal glass inside*
- Classe I - *Class I*





F.6139

- **TC-D 26W G24d-3**   
1800 lumen
- Vetro serigrafato - *Opal glass inside*
- Classe I - *Class I*



F.6140

- **TC-D 26W G24d-3**    
2 x 1800 lumen
- Vetro serigrafato - *Opal glass inside*
- Classe I - *Class I*



F.6141

- **FSS-28W GR8**   
2050 lumen
- Vetro serigrafato - *Opal glass inside*
- Classe I - *Class I*



F.6142

- **FSS-38W GR10q**   
2700 lumen
- Vetro serigrafato - *Opal glass inside*
- Classe I - *Class I*



F.6143

- Disponibile anche nella versione  
in emergenza  
(durata 1h al 12%) **F.6144.**
- *Available in emergency also*  
(duration 1 hour at 12%) **F.6144.**

- **TC-F 36W 2G10**   
2800 lumen
- Vetro serigrafato - *Opal glass inside*
- Classe I - *Class I*



F.6145

- Disponibile anche nella versione  
in emergenza  
(durata 1h al 25%) **F.6146.**
- *Available in emergency also*  
(duration 1 hour at 25%) **F.6146.**

- **TC-F 36W 2G10**    
2 x 2800 lumen
- Vetro serigrafato - *Opal glass inside*
- Classe I - *Class I*



F.6147