




DL 3800 Alfa

Lampada fluorescente compatta
Compact fluorescent Lamp

	599.3800.1.46.00.1	TC-D	G24-d3	1 x 26 W	BI/WH
	599.3800.1.46.00.2	TC-D	G24-d3	1 x 26 W	NE/BK
	599.3800.1.46.00.3	TC-D	G24-d3	1 x 26 W	GI/GR
	599.3800.1.46.00.4	TC-D	G24-d3	1 x 26 W	AN/AN
	599.3800.1.46.00.0	TC-D	G24-d3	1 x 26 W	AR/SI



DL 3800 Alfa

Lampada alogena
Halogen Lamp


	599.3800.1.23.00.1	QT32	E27	1 x 60 W	BI/WH
	599.3800.1.23.00.2	QT32	E27	1 x 60 W	NE/BK
	599.3800.1.23.00.3	QT32	E27	1 x 60 W	GI/GR
	599.3800.1.23.00.4	QT32	E27	1 x 60 W	AN/AN
	599.3800.1.23.00.0	QT32	E27	1 x 60 W	AR/SI

Scatola per installazione da incasso in poliammide inclusa

Wall installation housing in polyamid included



TC-D G24d-3 26W



QT32 E27 60W



CORPO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO ADC12 VERNICIATO A POLVERE CON PRETRATTAMENTO SPECIALE PER ESTERNI
CASSAFORMA IN PA 6.6
VETRO DI PROTEZIONE TEMPERATO
VITERIA IN ACCIAIO INOX
GUARNIZIONI IN GOMMA SILICONICA. TEMPERATURA DI SERVIZIO -40° +250°C

BODY IN HIGH-PRESSURE DIE-CAST ALUMINIUM ADC12 ALLOY POWDER COATED WITH PRETREATMENT FOR OUTDOOR USE
WALL INSTALLATION HOUSING IN POLYAMID PA 6.6
SAFETY TEMPERED GLASS
STAINLESS STEEL SCREWS
WEATHER PROOF AND DURABLE SILICONE GASKET. SERVICE TEMPERATURE -40° +250°C

