

DL 1011 Callas

Lampada fluorescente compatta elettronica
Electronic compact fluorescent lamp

	599.1011.1.56.00.1	HME	E27	1 x 125 W	BI/WH
	599.1011.1.56.00.2	HME	E27	1 x 125 W	NE/BK
	599.1011.1.56.00.3	HME	E27	1 x 125 W	GI/GR
	599.1011.1.56.00.4	HME	E27	1 x 125 W	AN/AN
	599.1011.1.56.00.0	HME	E27	1 x 125 W	AR/SI

DL 1011 Callas

Lampada sodio alta pressione
High pressure sodium lamp

	599.1011.1.60.00.1	HSE-E	E40	1 x 150 W	BI/WH
	599.1011.1.60.00.2	HSE-E	E40	1 x 150 W	NE/BK
	599.1011.1.60.00.3	HSE-E	E40	1 x 150 W	GI/GR
	599.1011.1.60.00.4	HSE-E	E40	1 x 150 W	AN/AN
	599.1011.1.60.00.0	HSE-E	E40	1 x 150 W	AR/SI


DL 1011 Callas

Lampada sodio alta pressione
High pressure sodium lamp

	599.1011.1.64.00.1	HST-MF	E40	1 x 150 W	BI/WH
	599.1011.1.64.00.2	HST-MF	E40	1 x 150 W	NE/BK
	599.1011.1.64.00.3	HST-MF	E40	1 x 150 W	GI/GR
	599.1011.1.64.00.4	HST-MF	E40	1 x 150 W	AN/AN
	599.1011.1.64.00.0	HST-MF	E40	1 x 150 W	AR/SI


DL 1011 Callas

Lampada alogenuri metallici
Metal halide lamp

	599.1011.1.75.00.1	HIT-CE	E27	1 x 150 W	BI/WH
	599.1011.1.75.00.2	HIT-CE	E27	1 x 150 W	NE/BK
	599.1011.1.75.00.3	HIT-CE	E27	1 x 150 W	GI/GR
	599.1011.1.75.00.4	HIT-CE	E27	1 x 150 W	AN/AN
	599.1011.1.75.00.0	HIT-CE	E27	1 x 150 W	AR/SI


DL 1011 Callas

Lampada alogenuri metallici
Metal halide lamp

	599.1011.1.72.00.1	HIE-CE	E27	1 x 150 W	BI/WH
	599.1011.1.72.00.2	HIE-CE	E27	1 x 150 W	NE/BK
	599.1011.1.72.00.3	HIE-CE	E27	1 x 150 W	GI/GR
	599.1011.1.72.00.4	HIE-CE	E27	1 x 150 W	AN/AN
	599.1011.1.72.00.0	HIE-CE	E27	1 x 150 W	AR/SI

DL 1011 Callas


Lampada alogenuri metallici
Metal halide lamp

	599.1011.1.76.00.1	HIT-CE	E40	1 x 150 W	BI/WH
	599.1011.1.76.00.2	HIT-CE	E40	1 x 150 W	NE/BK
	599.1011.1.76.00.3	HIT-CE	E40	1 x 150 W	GI/GR
	599.1011.1.76.00.4	HIT-CE	E40	1 x 150 W	AN/AN
	599.1011.1.76.00.0	HIT-CE	E40	1 x 150 W	AR/SI

DL 1011 Callas

Lampada alogenuri metallici
Metal halide lamp

	599.1011.1.81.00.1	HIT-DE-CE	Fc2	1 x 250 W	BI/WH
	599.1011.1.81.00.2	HIT-DE-CE	Fc2	1 x 250 W	NE/BK
	599.1011.1.81.00.3	HIT-DE-CE	Fc2	1 x 250 W	GI/GR
	599.1011.1.81.00.4	HIT-DE-CE	Fc2	1 x 250 W	AN/AN
	599.1011.1.81.00.0	HIT-DE-CE	Fc2	1 x 250 W	AR/SI



CORPO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO ADC12 VERNICIATO A POLVERE CON PRETRATTAMENTO SPECIALE PER ESTERNI
VETRO DI PROTEZIONE TEMPERATO
RIFLETTORE IN ALLUMINIO PURISSIMO
VITERIA IN ACCIAIO INOX
GUARNIZIONI IN GOMMA SILICONICA. TEMPERATURA DI SERVIZIO -40° +250°C

BODY IN HIGH-PRESSURE DIE-CAST ALUMINIUM ADC12 ALLOY POWDER COATED WITH PRETREATMENT FOR OUTDOOR USE
SAFETY TEMPERED GLASS
HIGH PURITY ALUMINIUM REFLECTOR
STAINLESS STEEL SCREWS
WEATHER PROOF AND DURABLE SILICONE GASKET.
SERVICE TEMPERATURE -40° +250°C