

**DL 1010 Caruso**Lampada sodio alta pressione
High pressure sodium lamp

	599.1010.1.59.00.1	HSE-I	E27	1 x 70 W	BI/WH
	599.1010.1.59.00.2	HSE-I	E27	1 x 70 W	NE/BK
	599.1010.1.59.00.3	HSE-I	E27	1 x 70 W	GI/GR
	599.1010.1.59.00.4	HSE-I	E27	1 x 70 W	AN/AN
	599.1010.1.59.00.0	HSE-I	E27	1 x 70 W	AR/SI

DL 1010 CarusoLampada sodio alta pressione
High pressure sodium lamp

	599.1010.1.63.00.1	HST-MF	E27	1 x 70 W	BI/WH
	599.1010.1.63.00.2	HST-MF	E27	1 x 70 W	NE/BK
	599.1010.1.63.00.3	HST-MF	E27	1 x 70 W	GI/GR
	599.1010.1.63.00.4	HST-MF	E27	1 x 70 W	AN/AN
	599.1010.1.63.00.0	HST-MF	E27	1 x 70 W	AR/SI

DL 1010 CarusoLampada sodio alta pressione
High pressure sodium lamp

	599.1010.1.68.00.1	HST-DE-CE Rx7s	1 x 150 W	BI/WH
	599.1010.1.68.00.2	HST-DE-CE Rx7s	1 x 150 W	NE/BK
	599.1010.1.68.00.3	HST-DE-CE Rx7s	1 x 150 W	GI/GR
	599.1010.1.68.00.4	HST-DE-CE Rx7s	1 x 150 W	AN/AN
	599.1010.1.68.00.0	HST-DE-CE Rx7s	1 x 150 W	AR/SI

DL 1010 CarusoLampada alogenuri metallici
Metal halide lamp

	599.1010.1.71.00.1	HIE-CE	E27	1 x 70 W	BI/WH
	599.1010.1.71.00.2	HIE-CE	E27	1 x 70 W	NE/BK
	599.1010.1.71.00.3	HIE-CE	E27	1 x 70 W	GI/GR
	599.1010.1.71.00.4	HIE-CE	E27	1 x 70 W	AN/AN
	599.1010.1.71.00.0	HIE-CE	E27	1 x 70 W	AR/SI

DL 1010 CarusoLampada alogenuri metallici
Metal halide lamp


	599.1010.1.86.00.1	HIT-CE	G12	1 x 70 W	BI/WH
	599.1010.1.86.00.2	HIT-CE	G12	1 x 70 W	NE/BK
	599.1010.1.86.00.3	HIT-CE	G12	1 x 70 W	GI/GR
	599.1010.1.86.00.4	HIT-CE	G12	1 x 70 W	AN/AN
	599.1010.1.86.00.0	HIT-CE	G12	1 x 70 W	AR/SI

DL 1010 CarusoLampada alogenuri metallici
Metal halide lamp

	599.1010.1.80.00.1	HIT-DE-CE Rx7s	1 x 150 W	BI/WH
	599.1010.1.80.00.2	HIT-DE-CE Rx7s	1 x 150 W	NE/BK
	599.1010.1.80.00.3	HIT-DE-CE Rx7s	1 x 150 W	GI/GR
	599.1010.1.80.00.4	HIT-DE-CE Rx7s	1 x 150 W	AN/AN
	599.1010.1.80.00.0	HIT-DE-CE Rx7s	1 x 150 W	AR/SI

DL 1010 CarusoLampada fluorescente compatta
Fluorescent lamp

	599.1010.1.52.00.1	TC-TEL	GX24-q4	1 x 42 W	BI/WH
	599.1010.1.52.00.2	TC-TEL	GX24-q4	1 x 42 W	NE/BK
	599.1010.1.52.00.3	TC-TEL	GX24-q4	1 x 42 W	GI/GR
	599.1010.1.52.00.4	TC-TEL	GX24-q4	1 x 42 W	AN/AN
	599.1010.1.52.00.0	TC-TEL	GX24-q4	1 x 42 W	AR/SI



CORPO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO ADC12 VERNICIATO A POLVERE CON PRETRATTAMENTO SPECIALE PER ESTERNI
VETRO DI PROTEZIONE TEMPERATO
RIFLETTORE IN ALLUMINIO PURISSIMO
VITERIA IN ACCIAIO INOX
GUARNIZIONI IN GOMMA SILICONICA. TEMPERATURA DI SERVIZIO -40° +250°C

BODY IN HIGH-PRESSURE DIE-CAST ALUMINIUM ADC12 ALLOY POWDER COATED WITH PRETREATMENT FOR OUTDOOR USE
SAFETY TEMPERED GLASS
HIGH PURITY ALUMINIUM REFLECTOR
STAINLESS STEEL SCREWS
WEATHER PROOF AND DURABLE SILICONE GASKET.
SERVICE TEMPERATURE -40° +250°C

