

King

Lampada da soffitto o parete. Diffusore in policarbonato opale. Struttura in pressofusione di alluminio, verniciatura in polvere poliestere con trattamento di fosfatazione. Viti in acciaio inox. Guarnizioni in gomma ai polimeri. Versione LED equipaggiata con led smd e alimentatore elettronico incorporato.


Ceiling or wall lamp. Diffuser made in opal polycarbonate. Structure made in die casting aluminium with polyester paint and phosphate treatment. Inox steel screws. Gasket made in rubber. LED version equipped with smd led and electronic driver included.

Lampe à plafond ou à mur. Diffuseur en polycarbonate opale. Structure réalisée en fonte d'aluminium. Vernis polyester et traitement de phosphatation. Vis en acier inox. Joint en gomme. Version LED équipée avec led smd et ballast électronique incorporé.

Lámpara de techo o pared. Difusor de policarbonato opal. Estructura en fundición a presión de aluminio, pintura en polvo poliéster con tratamiento de fosfatación. Tornillos de acero inoxidable. Junta de protección de goma. Version LED suministrada con led smd y alimentador electrónico incluido.

Decken- oder Wandleuchte. Diffusor aus opalem Polycarbonat. Struktur aus Aludruckguss, Lackierung aus Polyester Pulver mit Phosphatierung. Schrauben aus Edelstahl. Dichtungen aus Polymergummi. Ausführung LED zum led smd und integriert Versorgungsgerät elektronisch.

King



	Articolo <i>Item</i>	Codice <i>Code</i>		W _{max}		LUMEN			
		AT	GR						
	king MG	58357	58356	2x18	G24d-2	2400	IP54	⊕	A
	king EL	58367	58366	2x18	G24q-2	2400	IP54	⊕	A
	king led-N	55197	55196	220x0,08	led	-	IP54	⊕	B

Versione LED LED version

RAL 7016
Antracite gofrato *Embossed anthracite*

RAL 9006
Grigio gofrato *Embossed grey*

4200K luce naturale - *4200K natural white*

Versione LED fornibile, a richiesta, con alimentazione remota (pag.466)
LED version available, on request, with remote supply (pag.466)

