



Ring

Lampada da soffitto o parete. Diffusore in policarbonato opale. Struttura in pressofusione di alluminio, verniciatura in polvere poliestere con trattamento di fosfatazione. Viti in acciaio inox. Guarnizioni in silicone. Versione LED equipaggiata con led smd e alimentatore elettronico incorporato.


Ceiling or wall lamp. Diffuser made in opal polycarbonate. Structure made in die casting aluminium with Polyester paint and phosphate treatment. Inox steel screws. Gasket made in silicone rubber. LED version equipped with smd led and electronic driver included.

Lampe à plafond ou à mur. Diffuseur en polycarbonate opale. Structure réalisée en fonte d'aluminium. Vernis polyester traitement de phosphatation. Vis en acier inox. Joint en gomme de silicone. Version LED équipée avec led smd et ballast électronique incorporé.

Lámpara de techo o pared. Difusor de policarbonato opal. Estructura en fundición a presión de aluminio, pintura en polvo poliéster con tratamiento de fosfatación. Tornillos de acero inoxidable. Junta de protección de silicona. Version LED suministrada con led smd y alimentador electrónico incluido.


Decken- oder Wandleuchte. Diffusor aus opalem Polycarbonat. Struktur aus Aludruckguss, Lackierung aus Polyesterpulver mit Phosphatierung. Schrauben aus Edelstahl. Silikondichtungen. Ausführung LED zum led smd und integriert Versorgungsgerät elektronisch.

Ring 280



| Articolo Item | Codice Code | | | W _{max} | Icona | LUMEN | Icona | Icona | Icona |
|-----------------------|-------------|-------|-------|------------------|--------|-------|-------|-------|-------------|
| | AT | BI | GR | | | | | | |
| MG ring 280 MG | 58297 | 58291 | 58296 | 1x18 | G24d-2 | 1200 | IP65 | ⊕ | A |
| EL ring 280 EL | 58397 | 58391 | 58396 | 1x18 | G24q-2 | 1200 | IP65 | ⊕ | A XN |

Ring 350



| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|--------|------|------|---|-------------|
| E27 ring 350 | 51167 | 51161 | 51166 | 1x100 | E27 | 1380 | IP65 | ⊕ | B |
| MG ring 350 MG | 58307 | 58301 | 58306 | 2x26 | G24d-3 | 3600 | IP65 | ⊕ | C |
| EL ring 350 EL | 58407 | 58401 | 58406 | 2x26 | G24q-3 | 3600 | IP65 | ⊕ | C XN |
| LED-N ring 350 led-N | 55097 | 55091 | 55096 | 220x0,08 | led | - | IP65 | ⊕ | D XN |

XN Versione LED LED version
Nuova versione New version

AT RAL 7016
Antracite gofrato Embossed anthracite

BI RAL 9016
Bianco gofrato Embossed white

GR RAL 9006
Grigio gofrato Embossed grey

LED-N 4200K luce naturale - 4200K natural white

XN Versione LED fornibile, a richiesta, con alimentazione remota (pag.466)
LED version available, on request, with remote supply (pag.466)

