

Top Extra

Lampada da soffitto o parete. La base trasparente o colorata permette di creare, sulla parete, un alone colorato mantenendo il flusso di luce centrale bianco. **Diffusore in policarbonato** colore anice, prismato internamente. Base in policarbonato autoestinguente. Anello in tecnopolimero colorato bianco goffrato ral 9016, grigio goffrato ral 9006 o antracite goffrato ral 7016. Versione LED equipaggiata con led smd e alimentatore elettronico incorporato

Ceiling or wall lamp. The transparent or coloured base permit to create, on the wall, a coloured ring leaving the central light in white. **Diffuser made in polycarbonate** colour anise prismatic inside. Base made in polycarbonate auto-extinguishing. Ring made in techno-polymer embossed white ral 9016, embossed grey ral 9006 or embossed anthracite ral 7016 painted. LED version equipped with smd led and electronic driver included.

Lampe à plafond ou à mur. La base transparente ou colorée permet de créer, sur le mur, un halo coloré conservant la lumière centrale blanche. **Diffuseur en polycarbonate** couleur anis, prismatique à l'intérieur. Base réalisée en polycarbonate auto-extinguible. Anneau en techno-polymère verni blanc gaufré ral 9016, gris gaufré ral 9006 ou anthracite gaufré ral 7016. Version LED équipée avec led smd et ballast électronique incorporé.


Lámpara de techo o pared. La base transparente o de colores permite crear, en la pared, un halo de colores manteniendo el flujo de luz central blanco. **Diffusor de policarbonato** de color anís, prismático internamente. Base de policarbonato de autoextinción. Anillo de tecnopolímero de colores blanco rugoso ral 9016, gris rugoso ral 9006 o antracita rugoso ral 7016. Version LED suministrada con led smd y alimentador electrónico incluido.

Decken- oder Wandleuchte. Die transparente oder farbige Basis ermöglicht es, an der Wand einen farbigen Lichthof zu erzeugen, während der zentrale Lichtfluss weiß bleibt. **Diffusor aus anisfarbenem Polycarbonat**, innen prismatisch. Basis aus selbstlöschendem Polycarbonat. Ring aus Technopolymer, Farbe weiß strukturiert Ral 9016, grau strukturiert Ral 9006 oder anthrazit strukturiert Ral 7016. Ausführung LED zum led smd und integriert Versorgungsgerät elektronisch.



Top Extra bianco


BI RAL 9016
Bianco gofrato *Embossed white*



Articolo <i>Item</i>	Codice <i>Code</i>				W _{max}	E27	LUMEN	IP	Icona	A
	BL	GI	RO	TR						
E27 top extra	41495	41492	41493	41491	1x100	E27	1380	IP65	☐	A
MG top extra MG	48445	48442	48443	48441	2x26	G24d-3	3600	IP65	⊕	B
EL top extra EL	48455	48452	48453	48451	1x26	G24q-3	1800	IP65	☐	A
top extra EL/52	48465	48462	48463	48461	2x26	G24q-3	3600	IP65	⊕	B XN
LED-N top extra led-N	46015	46012	46013	46011	220x0,08	led	-	IP65	⊕	C ☀
EM top extra EM	40045	40042	40043	40041	1x26	G24q-3	1800	IP65	⊕	A

Top Extra grigio


GR RAL 9006
Grigio gofrato *Embossed grey*



E27 top extra	41465	41462	41463	41461	1x100	E27	1380	IP65	☐	A
MG top extra MG	48375	48372	48373	48371	2x26	G24d-3	3600	IP65	⊕	B
EL top extra EL	48355	48352	48353	48351	1x26	G24q-3	1800	IP65	☐	A
top extra EL/52	48015	48012	48013	48011	2x26	G24q-3	3600	IP65	⊕	B XN
LED-N top extra led-N	46025	46022	46023	46021	220x0,08	led	-	IP65	⊕	C ☀
EM top extra EM	40015	40012	40013	40011	1x26	G24q-3	1800	IP65	⊕	A

Top Extra antracite

AT RAL 7016
Antracite gofrato *Embossed anthracite*



E27 top extra	41455	41452	41453	41451	1x100	E27	1380	IP65	☐	A
MG top extra MG	48365	48362	48363	48361	2x26	G24d-3	3600	IP65	⊕	B
EL top extra EL	48345	48342	48343	48341	1x26	G24q-3	1800	IP65	☐	A
top extra EL/52	48005	48002	48003	48001	2x26	G24q-3	3600	IP65	⊕	B XN
LED-N top extra led-N	46005	46002	46003	46001	220x0,08	led	-	IP65	⊕	C ☀
EM top extra EM	40005	40002	40003	40001	1x26	G24q-3	1800	IP65	⊕	A

☀ **Versione LED** LED version
XN **Nuova versione** New version

BL RAL 5017 Blu Blue **GI RAL 1023** Giallo Yellow **RO RAL 3000** Rosso Red **TR** Trasparente Transparent

EM 1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie - 3h a richiesta
1 bulb in maintained light emergency 1h standard - 3h on request

LED-N 4200K luce naturale - 4200K natural white

☀ Versione LED fornibile, a richiesta, con alimentazione remota (pag.466)
LED version available, on request, with remote supply (pag.466)

