




Apparecchio per applicazione a soffitto da esterno, monoemissione, in acciaio inox AISI 316 elettrolucidato o in metallo con zincatura a doppio ciclo verniciato a polveri poliestere con sorgente a led e ottica dedicata.

Outdoor ceiling-mounted downlighter in electro-polished AISI 316 stainless steel or in metal with two-stage finish: zinc coating and polyester powder paint, fitted with LED bulb and dedicated optical system.





Luminaria para aplicación en el techo para exteriores, de emisión única, de acero inoxidable AISI 316 electropulido o de metal con galvanizado de doble ciclo y pintado con pintura en polvo poliéster, con fuente luminosa de led y óptica específica.

Appareil extérieur pour application sur plafond, mono émission, en acier inox AISI 316 électropoli ou en métal galvanisé par double trempe et peint par poudre polyester, avec source à led et optique dédiée.

Deckenleuchte IP 65 aus poliertem Edelstahl AISI 316 oder in Metall elektrolytisch verzinkt und grau pulverbeschichtet, mit einer LED und spezieller Optik, komplett mit Driver.




FINISH	CODE	LAMP	OPTICS	ELECTRIFICATION	LED COLOUR
--------	------	------	--------	-----------------	------------

	<b>61555</b>		60°	1 LED x 2W (2W)	N
	<b>61551</b>		60°	1 LED x 2W (2W)	N


Weight Kg. 0,8  
Volume m<sup>3</sup> 0,001




#### STANDARD:

-  Bianco Naturale da 3700 a 4300 °K  
Natural-White from 3700 to 4300 °K
- N** Blanc Naturel de 3700 à 4300 °K  
Naturales Weiß ab 3700 bis 4300 °K

#### UPON REQUEST:

-  Bianco Freddo da 5000 a 6000 °K  
Cool-White from 5000 to 6000 °K
- C** Blanco Frio de 5000 a 6000 °K  
Blanc Froid de 5000 à 6000 °K  
Kaltes Weiß ab 5000 bis 6000 °K

-  Bianco Caldo da 2800 a 3400 °K  
Warm-White from 2800 to 3400 °K
- W** Blanco Calido de 2800 a 3400 °K  
Blanc Chaud de 2800 à 3400 °K  
Warmes Weiß ab 2800 bis 3400 °K