






Apparecchi per applicazione a parete, soffitto o pavimento. Sorgente a lampada fluorescente compatta integrata o LED. Corpo in alluminio con trattamento antiossidante e verniciatura a polveri o in inox AISI 316 elettrolucidato. Diffusore in vetro al piombo.

Fixtures for wall, ceiling or floor mounting. Integrated compact fluorescent bulb or LED bulb. Structure in antioxidant aluminium with powder paint finish or in electro-polished AISI 316 stainless steel. Lead glass diffuser.

Luminarias para pared, techo o suelo. Fuente luminosa fluorescente compacta integrada o LED. Cuerpo de aluminio con tratamiento antioxidante y pintado con pintura en polvo o de acero inoxidable AISI 316 electropulido. Difusor de vidrio con óxido de plomo.

Appareils pour application au mur, plafond et sol. Source lumineuse avec lampe fluorescente compacte intégrée ou LED. Corps en aluminium traité anti-oxydation et peinture en poudre ou en acier inox AISI 316 électropoli. Diffuseur en verre plombé.

Boden -, Wand - oder Deckenleuchte mit LED oder für Kompaktleuchtstofflampen. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium mit Anlaufschutz oder aus Edelstahl AISI 316 und Lichtdiffusor aus Bleiglas.



FINISH	CODE	LAMP	ELECTRIFICATION	LED COLOUR
--------	------	------	-----------------	------------

C5	60605		QT14 G9 max 9W - 240V	
----	--------------	--	-----------------------	--

B2	60601		QT14 G9 max 9W - 240V	
----	--------------	--	-----------------------	--


Weight Kg. 1,250
Volume m³ 0,005



C5	60645		3 LED x 2W (6W) - 240V	N
----	--------------	--	------------------------	---

B2	60641		3 LED x 2W (6W) - 240V	N
----	--------------	--	------------------------	---

Weight Kg. 1,250
Volume m³ 0,005



C5	60615		QT14 G9 max 9W - 240V	
----	--------------	--	-----------------------	--

B2	60611		QT14 G9 max 9W - 240V	
----	--------------	--	-----------------------	--

Weight Kg. 1,3
Volume m³ 0,005



C5	60655		3 LED x 2W (6W) - 240V	N
----	--------------	--	------------------------	---

B2	60651		3 LED x 2W (6W) - 240V	N
----	--------------	--	------------------------	---

Weight Kg. 1,3
Volume m³ 0,005

STANDARD:

- Bianco Naturale da 3700 a 4300 °K
Natural-White from 3700 to 4300 °K
- N Bianco Naturale de 3700 a 4300 °K
Blanc Naturel de 3700 à 4300 °K
- Naturales Weiß ab 3700 bis 4300 °K

UPON REQUEST:

- Bianco Freddo da 5000 a 6000 °K
Cool-White from 5000 to 6000 °K
- C Bianco Frio de 5000 a 6000 °K
Blanc Froid de 5000 à 6000 °K
- Kaltes Weiß ab 5000 bis 6000 °K

- Bianco Caldo da 2800 a 3400 °K
Warm-White from 2800 to 3400 °K
- W Bianco Calido de 2800 a 3400 °K
Blanc Chaud de 2800 à 3400 °K
- Warmes Weiß ab 2800 bis 3400 °K