





Apparecchio biemissione per applicazione a parete. Sorgente alogena o LED con driver integrato. Corpo in agglomerato di quarzo con struttura interna in alluminio anodizzato a spessore. Stafferia in inox aisi 316 lucido e vetro temprato.



























Wall dual emission. Halogen or LED bulb with built-in driver. Body in quartz compound with internal structure in aluminium with thick anodised finish. Polished AISI 316 stainless steel brackets/fasteners and toughened glass.

Aplicque de pared de emisión doble. Fuente luminosa halógena o LED con driver integrado. Cuerpo de aglomerado de cuarzo con estructura interior de aluminio anodizado grueso. Soportes de acero inoxidable AISI 316 pulido y vidrio templado.






Appareil Double-émission pour application murale. Source halogène ou LED avec driver intégré. Corps en aggloméré de quartz avec structure épaisse interne en aluminium anodisé. Pattes de fixation en acier inox AISI 316 poli et verre trempé.

Wandleuchten für Außen, direkt/indirekt strahlend, Gehäuse aus gepresstem Quarz und eloxiertem Aluminium. Bestückung Hochvolthalogen Lampe oder LED komplett mit Driver. Halterung aus poliertem Edelstahl AISI 316 Abdeckung gehärtetem Glas.













FINISH	CODE	LAMP	ELECTRIFICATION	LED COLOUR
	 <b>60721</b>		QT14 G9 max 33W - 240V	
 <b>60724</b>		QT14 G9 max 33W - 240V		
 <b>60725</b>		QT14 G9 max 33W - 240V		
 Weight Kg. 2,16 Volume m <sup>3</sup> 0,007			  IP 55  IK05  	
	 <b>60711</b>		2+2 LED x 2W (8W) - 190/250V	N
 <b>60714</b>		2+2 LED x 2W (8W) - 190/250V		N
 <b>60715</b>		2+2 LED x 2W (8W) - 190/250V		N
Weight Kg. 2,16 Volume m <sup>3</sup> 0,007			  IP 55  IK05   	

#### STANDARD:

-  Bianco Naturale da 3700 a 4300 °K
-  Natural-White from 3700 to 4300 °K
-  Blanco Natural de 3700 a 4300 °K
-  Blanc Naturel de 3700 à 4300 °K
-  Naturales Weiß ab 3700 bis 4300 °K

#### UPON REQUEST:

-  Bianco Freddo da 5000 a 6000 °K
-  Cool-White from 5000 to 6000 °K
-  Blanco Frio de 5000 a 6000 °K
-  Blanc Froid de 5000 à 6000 °K
-  Kaltes Weiß ab 5000 bis 6000 °K

-  Bianco Caldo da 2800 a 3400 °K
-  Warm-White from 2800 to 3400 °K
-  Blanco Calido de 2800 a 3400 °K
-  Blanc Chaud de 2800 à 3400 °K
-  Warmes Weiß ab 2800 bis 3400 °K